Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 21:51

Link do produktu: https://www.rotool.pl/makita-mlotowiertarka-akumulatorowa-dhr243rtj-p-1644.html



MAKITA Młotowiertarka akumulatorowa DHR243RTJ

Cena	**2 099,00 zł**
Cena poprzednia	~~**3 067,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**DHR243RTJ**
Producent	**MAKITA**

Opis produktu

Akumulatorowa młotowiertarka LXT® 18V DHR243RTJ to zaawansowane narzędzie z silnikiem bezszczotkowym, oferujące 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem oraz podkuwanie. Urządzenie wyposażono w uchwyt antywibracyjny oraz szybkowymienny uchwyt narzędziowy SDS-Plus, co zapewnia komfort pracy oraz szybki montaż i wymianę bitów. Młotowiertarka umożliwia regulację prędkości obrotowej w zakresie od 0 do 950 obr./min, a energia udaru wynosi 2,0 J. Maksymalna średnica wiercenia w betonie to 24 mm, a optymalny zakres wiercenia w betonie wynosi od 4 do 16 mm.

Zawiera:

- Akumulatorowa młotowiertarka LXT® 18V DHR243RTJ
- Ładowarka DC18RC LXT®
- 2 akumulatory BL1850B (18V / 5,0 Ah)
- 40-stopniowa regulacja położenia dłuta
- Silnik bezszczotkowy o długiej żywotności
- Obwód ochronny akumulatora, chroniący przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

Dane techniczne:

Parametr	**Wartość**
Zasilanie	LXT
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Energia udaru	2,0 J
Optymalny zakres wiercenia w betonie	4 - 16 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	24 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	27 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 4700 min^{-1}
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 950 min^{-1}
Maks. średnica wiercenia w betonie (wiertło)	54 mm
Przeznaczenie do wierteł i dłut SDS-PLUS	✓
Hamulec elektryczny	✓
Poziom mocy akustycznej	100 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	89 dB(A)