

Link do produktu: <https://www.rottool.pl/makita-mlotowiertarka-hr2653-p-1637.html>



MAKITA Młotowiertarka HR2653

Cena	1 555,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	HR2653
Kod EAN	0088381875356
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA HR2653 młotowiertarka SDS-Plus z opcją kucia 800W 2,2J AVT filtr HEPA

WŁAŚCIWOŚCI

- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- Technologia Antywibracyjna AVT
- Wbudowany układ odsysający pył z filtrem HEPA
- Mechanizm czyszczenia filtra za pomocą pokrętła
- Łatwa regulacja położenia króćca odpylającego za pomocą dźwigni
- Prowadnica teleskopowa układu odsysającego może posłużyć także jako ogranicznik głębokości
- Szczelne połączenie pomiędzy sekcją odprowadzającą pył a pojemnikiem zapobiega wydostawaniu się pyłu na zewnątrz
- Łatwy do opróżnienia, przeźroczysty pojemnik na pył
- Wyłącznik z blokadą do pracy ciągłej
- Osłona przeciwpyłowa uchwytu narzędziowego
- Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
- 40-pozycyjne przestawienie dłuta

DANE TECHNICZNE

- Energia udaru: 2.2 J
- System montażu narzędzi (uchwyt): SDS-Plus
- Pobór mocy: 800 W
- Rodzaj udaru: elektropneumatyczny
- Częstotliwość ударов: 0 - 4600 ud/min
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 1200 obr/min
- Zdolność wiercenia:
 - W betonie: 26 mm
 - W drewnie: 32 mm
 - W stali: 13 mm
 - Wiertło koronowe: 68 mm
 - Diamentowe wiertło koronowe (suche): 80 mm
- Waga: 3.1 - 4.3 kg
- Wymiary (D x S x W): 604 mm x 89 mm x 260 mm
- Długość przewodu zasilającego: 2.5 m
- Hałas i wibracje:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu mocy akustycznej: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s2
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 92 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 103 dB(A)
 - Poziom wibracji przy wierceniu udarowym w betonie: 11.5 m/s2
 - Poziom wibracji przy podkuwaniu z uchwytem bocznym: 9.0 m/s2
 - Poziom wibracji przy wierceniu w metalu: 2.5 m/s2

ZESTAW ZAWIERA

- Młotowiertarka SDS-Plus HR2653

-
- Uchwyt boczny (158057-6)
 - Ogranicznik głębokości (324219-0)
 - Zestaw do odsysania pyłu
 - Pokrywa uszczelniająca (424474-5)
 - Walizka
 - Polska instrukcja obsługi
 - Polska karta gwarancyjna