

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/makita-szlifierka-katowa-dga519rtj-p-1650.html>



MAKITA Szlifierka kątowna DGA519RTJ

Cena	2 574,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DGA519RTJ
Kod EAN	0088381893497
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DGA519RTJ akumulatorowa szlifierka kątowna 125mm LXT 18V 5.0Ah Li-Ion BLDC X-LOCK XPT ADT AFT regulacja obrotów

WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowa szlifierka kątowna o wysokiej mocy do tarcz o średnicy 125 mm zasilana akumulatorem Li-Ion LXT 18V
- Łatwy w obsłudze, duży włącznik spustowy
- Technologia X-LOCK - system mocowania do szybkiej i bezpiecznej wymiany tarczy bez użycia narzędzi
- Technologia BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
- Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back)
- Regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętła pozwala na dostosowanie prędkości do wykonywanej pracy (3000 - 8500 obr/min)
- Funkcja antyrestart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Ergonomicznie zaprojektowana obudowa silnika zapewnia pewny i komfortowy chwyt szlifierki, a uchwyt pokryty gumą pochłaniającą wibracje poprawia komfort użytkownika
- Obwód zabezpieczający akumulatory przed nadmiernym rozładowaniem, przegrzaniem lub przeciążeniem
- Funkcja łagodnego rozruchu oraz hamulec elektryczny
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18V / 1.3Ah)
- Urządzenie wymaga zastosowania tarcz z systemu X-LOCK. Urządzenie nie współpracuje ze standardowymi tarczami.

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Prędkość bez obciążenia: 3000 - 8500 obr/min
- Średnica tarczy: 125 mm
- Średnica otworu tarczy: X-LOCK
- Maksymalna grubość ściernicy: 6.0 mm
- Gwint wrzeciona: X-LOCK
- Typ włącznika: włącznik łopatkowy
- Funkcja blokady włącznika: Nie
- Ochrona przed odrzutem: Tak
- Hamulec elektryczny: Tak
- Łagodny rozruch: Tak
- Wymiary:
- Z kompaktowym akumulatorem 1.5Ah / 2.0Ah(D x S x W): 382 mm x 140 mm x 147 mm
- Ze standardowym akumulatorem 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah(D x S x W): 396 mm x 140 mm x 147 mm
- Długość całkowita:

-
- Z kompaktowym akumulatorem 1.5Ah / 2.0Ah: 382 mm
 - Ze standardowym akumulatorem 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah: 396 mm
 - Waga: 2.5 - 3.1 kg

Hałas i wibracje

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 80 dB(A)
- Poziom wibracji przy szlifowaniu powierzchni ze standardowym uchwytem bocznym: 5.5 m/s²
- Poziom wibracji przy szlifowaniu powierzchni z antywibracyjnym uchwytem bocznym: 7.0 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Szlifierka kątowa DGA519
- Osłona tarczy szlifierskiej 125mm (347618-9)
- Antywibracyjny uchwyt boczny (158237-4)
- Tarcza do szlifowania metalu 125mm x 6mm (E-00402)
- 2x akumulator LXT 18V 5.0 Ah ze wskaźnikiem naładowania BL1850B
- Szybka ładowarka LXT 18V DC18RC
- Walizka systemowa typu MAKPAC
- Wkład do walizki systemowej typu MAKPAC
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna