

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/makita-szlifierka-katowa-ga5030r-p-1646.html>



MAKITA Szlifierka kątowa GA5030R

Cena	381,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	GA5030R
Kod EAN	0088381808552
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA GA5030R szlifierka kątowa 125mm 720W wolny start, anty restart

Bardzo kompaktowy i ergonomiczny kształt, lekka szlifierka kątowa pozwalająca na szlifowanie w trudniej dostępnych miejscach. Średnica korpusu jest tak mała, że umożliwia bezproblemowy i pewny chwyt jedną ręką. Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem. Silnik 720W ze zwiększoną odpornością na ciepło. Dwa pierścienie typu labiryntowego uszczelniają łożyska kulkowe i całkowicie chronią mechanizm przekładni oraz silnik przed pyłem i zabrudzeniami. Wymiary przekładni kątowej pozwalają na całkowite wykorzystanie tarczy szlifierskiej.

WŁAŚCIWOŚCI

- Bardzo kompaktowy i ergonomiczny kształt, lekka szlifierka kątowa pozwalająca na szlifowanie w trudniej dostępnych miejscach
- Średnica korpusu jest tak mała, że umożliwia bezproblemowy i pewny chwyt jedną ręką
- Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Mała obudowa przekładni
- Silnik 720W ze zwiększoną odpornością na ciepło
- Zwiększony stopień odchylenia rękojeści do 20°
- Dwa pierścienie typu labiryntowego uszczelniają łożyska kulkowe i całkowicie chronią mechanizm przekładni oraz silnik przed pyłem i zabrudzeniami
- Blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy
- Wymiary przekładni kątowej pozwalają na całkowite wykorzystanie tarczy szlifierskiej

DANE TECHNICZNE

- Rodzaj zasilania: elektryczne
- Napięcie: 230 - 240 V
- Częstotliwość: 50 - 60 Hz
- Prąd: 3.2 A
- Moc znamionowa: 720 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 11000 obr/min
- Średnica tarczy: 125 mm
- Średnica otworu tarczy: 22.23 mm
- Gwint wrzeciona: M14
- Maksymalna grubość ściernicy: 6.4 mm
- Wymiary (D x S x W): 266 mm x 128 mm x 103 mm
- Waga bez kabla (EPTA): 1.91 - 3.06 kg
- Klasa bezpieczeństwa: II

Hałas i vibracje:

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu vibracji: 1.5 m/s2
- Poziom ciśnienia akustycznego: 85 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 96 dB(A)
- Poziom vibracji przy szlifowaniu powierzchni: 8.5 m/s2

-
- Poziom wibracji przy szlifowaniu krążkami ściernymi: 2.5 m/s² lub mniej

ZESTAW ZAWIERA

- Szlifierka kątowa 125mm 720W GA5030R
- Osłona tarczy (123099-9 / 123099-1)
- Uchwyt boczny (153489-2)
- Kołnierz mocujący (224415-9)
- Klucz do nakrętek czołowych (782423-1)
- Tarcza szlifierska do metalu 6 mm
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Polska karta gwarancyjna