

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/makita-szlifierka-katowa-ga5090x01-p-1647.html>

MAKITA Szlifierka kątowna GA5090X01



Cena	1 101,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	GA5090X01
Kod EAN	0088381768351
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA GA5090X01 Szlifierka kątowna 125mm M14 1900W regulacja obrotów 2800-11500 obr./min AFT SJSII łagodny rozruch anty-restart

MAKITA GA5090X01 to kompaktowa i ergonomiczna szlifierka kątowna o mocy 1900W z tarczą 125 mm. Szlifierka kątowna o wysokiej wytrzymałości, z technologią AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back). Posiada system SJS II, stworzony w celu efektywnego tłumienia wibracji oraz włącznik ślizgowy. Regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętła pozwala na dostosowanie prędkości do wykonywanej pracy. Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem. Posiada też funkcję łagodnego rozruchu. Beznarzędziowa osłona tarczy pozwalająca na szybką i łatwą regulację kąta oraz jej montaż / demontaż. Uchwyt boczny z możliwością zamontowania po obu stronach obudowy przekładni. Ergonomicznie zaprojektowana obudowa silnika zapewnia pewny i komfortowy chwyt szlifierki.

WŁAŚCIWOŚCI

- Unikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS) łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
- Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu narzędzia, minimalizuje przypadkowe uruchomienie
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem
- Podwójna izolacja
- Utrzymanie stałej prędk. obr. pod obciążeniem
- Odciąg pyłu z możliwością podłączenia urządzenia odsysającego
- Regulacja prędkości obrotowej
- Łagodny rozruch

DANE TECHNICZNE

- Średnica tarczy: 125 mm
- Moc znamionowa: 1900W
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 2800 - 11500 min⁻¹
- Maks. głębokość cięcia: 31 mm
- Gwint wrzeciona: M14
- Otwór taraczy: 22,23 mm
- Funkcja "anty-restart: tak
- Waga bez kabla (EPTA): 2,6 - 3,8 kg
- Wymiary (D x S x W): 326x140x123 mm
- Waga: 2,18 kg
- Przewód zasilający: 4,0 m

HAŁAS I WIBRACJE

- Poziom mocy akustycznej: 101 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 93 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Poziom wibracji (3 osie), szlifowanie: 22,7 - 2,8 m/s²
- Współczynnik wibracji K h: 1,5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Szlifierka kąтова 125mm GA5090X01
- Beznarzędziowa osłona tarczy: 141P46-4
- Uchwyt boczny do szlifierki kątovej: 194514-0
- Przystawka osłony tarczy do cięcia: 199710-5
- Kołnierz wewnętrzny: 224447-6
- Nakrętka kołnierza 14 - 45 mm: 224485-8
- Kołnierz mocujący: 224490-5
- Klucz 35 do nakrętek czołowych: 782034-2
- Tarcza szlifierska do metalu i stali nierdzewnej 125mm: A-80656