

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/makita-szlifierka-katowa-ga5093x01-p-1649.html>

# MAKITA Szlifierka kątowa GA5093X01



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena             | 1 283,00 zł   |
| Dostępność       | Dostępny      |
| Numer katalogowy | GA5093X01     |
| Kod EAN          | 0088381771771 |
| Producent        | MAKITA        |

## Opis produktu

MAKITA GA5093X01 Szlifierka kątowa 125mm M14 1900W regulacja obrotów 2800-11500 min AFT SJSII łagodny rozruch

**MAKITA GA5093X01** to kompaktowa i ergonomiczna szlifierka kątowa o mocy 1900W z tarczą 125 mm. Szlifierka kątowa o wysokiej wytrzymałości, z technologią AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back). Posiada system SJS II, stworzony w celu efektywnego tłumienia wibracji. Wyposażony w duży włącznik spustowy. Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem. Posiada też funkcję łagodnego rozruchu. Beznarzędziowa osłona tarczy pozwalająca na szybką i łatwą regulację kąta oraz jej montaż / demontaż. Uchwyt boczny z możliwością zamontowania po obu stronach obudowy przekładni. Ergonomicznie zaprojektowana obudowa silnika zapewnia pewny i komfortowy chwyt szlifierki.

## WŁAŚCIWOŚCI

- Unikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS) łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
- Elektroniczna funkcja wolnego rozruchu zapewniająca płynny rozruch
- Kontrola stałej prędkości automatycznie dostarcza dodatkową moc do silnika, aby utrzymać prędkość pod obciążeniem i wykonać najtrudniejsze zadania
- Technologia (AFT) Active Feedback Sensing Technology - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- Podwójna izolacja
- Odciąg pyłu z możliwością podłączenia urządzenia odsysającego
- Utrzymanie stałej prędk. obr. pod obciążeniem
- Łagodny rozruch (tylko elektronarzędzia)
- Regulacja prędkości obrotowej

## DANE TECHNICZNE

- Średnica tarczy: 125 mm
- Moc znamionowa: 1900W
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 2800-11500min
- Maks. głębokość cięcia: 31 mm
- Gwint wrzeciona: M14
- Otwór taraczy: 22,23 mm
- Funkcja "anty-restart: tak
- Waga bez kabla (EPTA): 2,9 - 4,0 kg
- Wymiary (D x S x W): 349x140x129 mm
- Waga: 2,44 kg
- Przewód zasilający: 4,0 m

## HAŁAS I WIBRACJE

- Poziom mocy akustycznej: 99 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 91 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Poziom wibracji (3 osie), szlifowanie: 3,0 - 3,3 m/s²

- 
- Współczynnik wibracji K h: 1,5 m/s<sup>2</sup>

## **ZESTAW ZAWIERA**

- Szlifierka kątowna 125 mm GA5093
- Beznarzędziowa osłona tarczy: 141P46-4
- Uchwyt boczny: 162258-0
- Przystawka osłony tarczy do cięcia: 199710-5
- Kołnierz wewnętrzny: 224447-6
- Nakrętka kołnierza 14 - 45 mm: 224485-8
- Klucz 35 do nakrętek czołowych: 782034-2
- Tarcza szlifierska do metalu i stali nierdzewnej: A-80656