

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/mocna-reczna-dmuchawa-spalinowa-stihl-bg-86-p-1213.html>



Mocna ręczna dmuchawa spalinowa STIHL BG 86

Cena	1 899,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	42410111753
Producent	STIHL

Opis produktu

Do oczyszczania dużych powierzchni z liści i skoszonej trawy. Filtr HD2 umożliwia zastosowanie urządzenia również w warunkach dużego zapylenia. Dysza okrągła, dysza płaska, system antywibracyjny STIHL, STIHL ElastoStart, silnik 2-MIX, blokada dźwigni gazu przyciskiem Stop.

Dane techniczne

Pojemność skokowa cm ³	27,2
Siła nadmuchu N ¹⁾	15
Ciężar kg ²⁾	4,4
Poziom mocy akustycznej dB(A) ³⁾	104
Prędkość powietrza z dyszą okrągłą m/s	63
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ³⁾	90
Wartość drgań m/s ² ⁴⁾	2,5
Prędkość powietrza z dyszą płaską m/s	74
Maks. prędkość powietrza z dyszą płaską m/s	89
Maksymalna wydajność turbiny m ³ /h ⁵⁾	810
Max. prędkość powietrza z dyszą okrągłą m/s	76

1) Połączenie prędkości powietrza z wydajnością turbiny
2) Bez paliwa, komplet
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
5) Bez układu dmuchającego i dyszy

Wyposażenie seryjne

- Silnik STIHL 2-MIX**
Silnik dwusuwowy w technologii 2-MIX przekonuje znakomitą mocą i wysokim momentem obrotowym. Pomimo wysokiej mocy, silnik emituje niewielką ilość szkodliwych substancji i spełnia tym samym surowe normy emisji spalin EU II.(zdj. zbliżone do rzeczywistego)
- System antywibracyjny STIHL**
System antywibracyjny redukuje przenoszenie wibracji do minimum i zapewnia duży komfort nawet w przypadku długotrwałej pracy.(zdj. zbliżone do rzeczywistego)
- Obsługa jednoręczna, miękki uchwyt**
Ergonomiczna konstrukcja miękkiego uchwytu. Umożliwia łatwą i komfortową obsługę urządzeń - dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie. Dźwignię gazu można zablokować w dowolnej pozycji pomiędzy biegiem jałowym i pełnym gazem. Stanowi to duże udogodnienie szczególnie w przypadku długotrwałych zastosowań.

-

Ręczna pompa paliwowa

Ręczna pompa paliwowa doprowadza paliwo do gaźnika po naciśnięciu przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.

-

STIHL ElastoStart

Ciśnienie sprężania powoduje podczas uruchamiania silników 2-suwowych powstawanie odbić obciążających mięśnie i stawy operatora. W systemie ElastoStart specjalny element amortyzujący umieszczony w uchwycie rozrusznika rozciąga się odpowiednio do działającej siły i umożliwia płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.

-

Blokada dźwigni gazu z przyciskiem stop

Dźwignię gazu można zablokować w dowolnej pozycji pomiędzy biegiem jałowym a pełnym gazem. Odblokowanie następuje poprzez naciśnięcie przycisku stop za pomocą kciuka. Urządzenie jest automatycznie ponownie gotowe do pracy.