Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 14:08

Link do produktu: https://www.rotool.pl/myjka-wysokocisnieniowa-stihl-re-120-p-959.html



MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA STIHL RE 120

Cena	**1 299,00 zł**
Cena poprzednia	**~~1 499,00 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**49500124540**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Mocna myjka wysokociśnieniowa 125-barów z wyposażeniem dodatkowym. Aluminiowa głowica pompy, bezszczotkowy silnik indukcyjny, zintegrowany wózek jezdny, zestaw do rozpylania środka czyszczącego, dysza rotacyjna, regulowana dysza płaska z regulacją ciśnienia, szybkozłącze zabezpieczające wąż przed skręcaniem, pozycja postojowa do odstawiania pistoletu podczas przerw. Wytrzymały wąż 8 m z oplotem stalowym, szczególnie długa lanca z miękkim uchwytem poprawiającym komfort pracy, aluminiowy uchwyt transportowy, boczny schowek na dysze i przewód zasilający.

Dane techniczne

Ciśnienie robocze bar	125
Maks. ciśnienie bar [1)]	140
Min. wydajność pompy l/h	400
Maks. wydajność pompy l/h	500
Maks. temp.wody zasilającej °C	40
Ciężar w trybie gotowości do pracy kg	20
Moc kW	2,1
Poziom mocy akustycznej dB(A) [2)]	81
Długość przewodu m	5
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) [3)]	67
Długość przewodu wysokociśnieniowego m	8
Napięcie sieciowe V	230

1) Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w układzie
2) K-wartość wg RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
3) K-wartość wg dyrektywy 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

Wyposażenie seryjne

- **Wąż z oplotem stalowym**

  Dzięki wzmocnienia węża wysokociśnieniowego oplotem stalowym staje się on bardzo wytrzymały, idealny do użycia nawet w najtrudniejszych warunkach.

- **Praktyczny schowek**

  Umieszczony z boku schowek zapewnia wygodne i dobrze chronione miejsce na dysze i przewód zasilający

- **Dysza rotacyjna**

  Mocna dysza rotacyjna do czyszczenia powierzchni z uporczywym brudem. Ruch obrotowy łączy w sobie skuteczność czyszczenia skoncentrowanego strumienia punktowego z dużym pokryciem powierzchni.

- **Płaska dysza z regulacją ciśnienia**

  Płaska dysza z regulacją ciśnienia do skutecznego czyszczenia bardziej wrażliwych powierzchni. (Zdj.poglądowe)

- **Miękki uchwyt**

  Miękki uchwyt poprawiający komfort pracy.

- **Uchwyty na kable**

  Dwa uchwyty na kable ułatwiają zwijanie kabla i jego przechowywanie przy urządzeniu. Obrotowy, pomarańczowy uchwyt na kabel pozwala na zdjęcie całego kabla naraz. Długie rozwijanie jest wyeliminowane. (Zdj.poglądowe).

- **Zestaw do rozpylania detergentu z systemem dozowan**

  W przypadku uporczywych zabrudzeń można użyć dołączonego zestawu natryskowego, aby dodać środek czyszczący do stali natryskowej. W tym celu zestaw natryskowy jest po prostu przymocowany do rury strumieniowej. (Zdj. poglądowe)

- **Aluminiowy uchwyt teleskopowy**

  Dzięki wysokiej jakości wysuwanemu z tyłu uchwytowi teleskopowemu, wysokociśnieniowe myjki STIHL można wygodnie transportować i składować w celu zaoszczędzenia miejsca. (Zdj. poglądowe)

- **Szybkozłączka**

  Szybkozłączka do podłączenia węża wysokociśnieniowego do urządzenia upraszcza montaż. (Zdj. poglądowe).

- **Silnik indukcyjny**

  Wytrzymały, bezszczotkowy silnik indukcyjny zapewnia wysoką wydajność i trwałość. (Zdj.poglądowe)

- **Pompa wysokociśnieniowa z aluminium**

  Wysokiej jakości, wytrzymała pompa wysokociśnieniowa wykonana z aluminium, o długiej żywotności.

- **Szybkozłącze**

  Szybkozłącze zapobiegające skręcaniu się węża podczas pracy wysokociśnieniowego podczas pracy, dzięki czemu można go używać na całej długości. (Zdj. poglądowe)

- **Uchwyt transportowy**

  Oprócz uchwytu, myjka ma drugi, wykonany z aluminium wzmocniony uchwyt transportowy. (Zdj.poglądowe).

- **Regulowany pistolet ciśnieniowy**

  Dzięki regulowanemu pistoletowi ciśnieniowemu, strumień wody może być idealnie dopasowany do danej sytuacji roboczej. (Zdj.poglądowe)

- **Pozycja postojowa**

  Pozycja postojowa, czyli wbudowane miejsce do odstawiania lancy podczas przerw lub przechowywania. Dodatkowo, urządzenie posiada miejsce do przechowywania pistoletu myjki.(Zdj.poglądowe)