

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/myjka-wysokociśnieniowa-stihl-re-120-p-959.html>



MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA STIHL RE 120

Cena	1 549,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	49500124540
Producent	STIHL

Opis produktu

Mocna myjka wysokociśnieniowa 125-barów z wyposażeniem dodatkowym. Aluminiowa głowica pompy, bezszczotkowy silnik indukcyjny, zintegrowany wózek jezdny, zestaw do rozpylania środka czyszczącego, dysza rotacyjna, regulowana dysza płaska z regulacją ciśnienia, szybkozłaczę zabezpieczające wąż przed skręcaniem, pozycja postojowa do odstawiania pistoletu podczas przerw. Wytrzymały wąż 8 m z opłotem stalowym, szczególnie długa lanca z miękkim uchwytem poprawiającym komfort pracy, aluminiowy uchwyt transportowy, boczny schowek na dysze i przewód zasilający.

Dane techniczne

Ciśnienie robocze bar	125
Maks. ciśnienie bar ¹⁾	140
Min. wydajność pompy l/h	400
Maks. wydajność pompy l/h	500
Maks. temp.wody zasilającej °C	40
Ciężar w trybie gotowości do pracy kg	20
Moc kW	2,1
Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	81
Długość przewodu m	5
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ³⁾	67
Długość przewodu wysokociśnieniowego m	8
Napięcie sieciowe V	230

1) Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w układzie
2) K-wartość wg RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
3) K-wartość wg dyrektywy 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

Wyposażenie seryjne

- Wąż z opłotem stalowym**
Dzięki wzmocnienia węża wysokociśnieniowego opłotem stalowym staje się on bardzo wytrzymały, idealny do użycia nawet w najtrudniejszych warunkach.
- Praktyczny schowek**
Umieszczony z boku schowek zapewnia wygodne i dobrze chronione miejsce na dysze i przewód zasilający
- Dysza rotacyjna**
Mocna dysza rotacyjna do czyszczenia powierzchni z uporczywym brudem. Ruch obrotowy łączy w sobie skuteczność czyszczenia skoncentrowanego strumienia punktowego z dużym pokryciem powierzchni.
-

- - Płaska dysza z regulacją ciśnienia**

Płaska dysza z regulacją ciśnienia do skutecznego czyszczenia bardziej wrażliwych powierzchni. (Zdj.poglądowe)

- - Miękki uchwyt**

Miękki uchwyt poprawiający komfort pracy.

- - Uchwyty na kable**

Dwa uchwyty na kable ułatwiają zwijanie kabla i jego przechowywanie przy urządzeniu. Obrótowy, pomarańczowy uchwyt na kabel pozwala na zdjęcie całego kabla naraz. Długie rozwijanie jest wyeliminowane. (Zdj.poglądowe).

- - Zestaw do rozpylania detergentu z systemem dozowania**

W przypadku uporczywych zabrudzeń można użyć dołączonego zestawu natryskowego, aby dodać środek czyszczący do stali natryskowej. W tym celu zestaw natryskowy jest po prostu przymocowany do rury strumieniowej. (Zdj. poglądowe)

- - Aluminiowy uchwyt teleskopowy**

Dzięki wysokiej jakości wysuwanemu z tyłu uchwytowi teleskopowemu, wysokociśnieniowe myjki STIHL można wygodnie transportować i składować w celu zaoszczędzenia miejsca. (Zdj. poglądowe)

- - Szybkozłączka**

Szybkozłączka do podłączenia węża wysokociśnieniowego do urządzenia upraszcza montaż. (Zdj. poglądowe).

- - Silnik indukcyjny**

Wytrzymały, bezszczotkowy silnik indukcyjny zapewnia wysoką wydajność i trwałość. (Zdj.poglądowe)

- - Pompa wysokociśnieniowa z aluminium**

Wysokiej jakości, wytrzymała pompa wysokociśnieniowa wykonana z aluminium, o długiej żywotności.

- - Szybkozłączce**

Szybkozłączce zapobiegające skręcaniu się węża podczas pracy wysokociśnieniowego podczas pracy, dzięki czemu można go używać na całej długości. (Zdj. poglądowe)

- - Uchwyt transportowy**

Oprócz uchwytu, myjka ma drugi, wykonany z aluminium wzmocniony uchwyt transportowy. (Zdj.poglądowe).

- - Regulowany pistolet ciśnieniowy**

Dzięki regulowanemu pistoletowi ciśnieniowemu, strumień wody może być idealnie dopasowany do danej sytuacji roboczej. (Zdj.poglądowe)

- - Pozycja postojowa**

Pozycja postojowa, czyli wbudowane miejsce do odstawiania lancy podczas przerw lub przechowywania. Dodatkowo, urządzenie posiada miejsce do przechowywania pistoletu myjki.(Zdj.poglądowe)

