Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 14:06

Link do produktu: https://www.rotool.pl/myjka-wysokocisnieniowa-stihl-re-282-plus-p-966.html



MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA STIHL RE 282 PLUS

Cena	**4 999,00 zł**
Cena poprzednia	~~**6 099,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**47880124521**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Komfortowo wyposażona myjka wysokociśnieniowa o dużej mocy. Niskoobrotowy silnik, bęben na wąż ciśnieniowy z dodatkowym wspomaganiem nawijania, wąż ciśnieniowy w oplocie stalowym o długości 15 m, druga lanca z dyszą rotacyjną, napięcie 400 V, odporne na zużycie, powlekane warstwą ceramiczną tłoki, ergonomiczny pistolet profesjonalny STIHL, zbiornik na środek czyszczący, regulacja ciśnienia/przepływu wody, manometr, duży filtr wody.

Dane techniczne

Moc kW	3,5
Ciśnienie robocze bar	60 - 160
Maksymalne ciśnienie bar [1)]	200
Ciężar kg	42
Min. wydajność pompy l/h	700
Maks. wydajność pompy l/h	760
Maks. temperatura wody zasilającej °C	60
Długość przewodu wysokociśnieniowego m	15
Długość przewodu sieciowego m	5
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) [2)]	73,4
Poziom mocy akustycznej dB(A) [2)]	87,6

1) Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w systemie
2) Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/EG = 1,5 (dB(A))

Wyposażenie seryjne

- **Zintegrowany bęben na wąż**

  Pomaga starannie zwinąć wąż.

- **Pompa z mosiądzu i ceramiczne tłoki**

  Pompa z mosiądzu i potężne ceramiczne tłoki zmniejszają zużycie i zwiększają trwałość urządzenia.

- **Profesjonalne wyposażenie**

  Lekka praca dzięki redukcji nakładu sił podczas trzymania i uruchamiania urządzenia. Ergonomiczny design pomaga zniwelować siłę odbicia strumienia wody. Łatwa wymiana uchwytu i akcesoriów dzięki zamontowanemu szybkozłączu.

Szybkozłącze - wyposażenie dla profesjonalistów

Dzięki praktycznemu, profesjonalnemu szybkozłączu wymiana pistoletu lub akcesoriów jest wyjątkowo prosta i szybka (Zdj.zbliżone do rzeczywistego).

- **Druga lanca z dyszą rotacyjną**

  Modele PLUS oferują, poza bębnem na wąż, drugą lancę z dyszą rotacyjną.Odpada niepotrzebna strata czasu spowodowana koniecznością zmiany dysz z płaskiej na rotacyjną lub odwrotnie.

- **Wąż z oplotem stalowym**

  Dzięki wzmocnienia węża wysokociśnieniowego oplotem stalowym staje się on bardzo wytrzymały, idealny do użycia nawet w najtrudniejszych warunkach.

- **Manometr, regulator ciśnienia i przepływu wody**

  Manometr, regulator ciśnienia i przepływu wody umożliwia dostosowanie ciśnienia roboczego i przepływu wody do każdego zadania związanego z czyszczeniem. Jest to nie tylko praktyczne, lecz również ekologiczne rozwiązanie pozwalające zredukować zużycie wody (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).

- **Niskoobrotowy silnik i trwała mosiężna pompa**

  Nowy niskoobrotowy silnik i trwała mosiężna pompa wydłużają żywotność myjki. Silnik pracujący na niskich obrotach generuje mniejszy hałas (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).

- **Przezroczysty zbiornik na środek czyszczący z moż**

  W przypadku wyjątkowo uporczywych zabrudzeń środek czyszczący może zostać doprowadzony do strumienia wody dodatkowo ze zintegrowanego zbiornika lub z zewnętrznego pojemnika. Przezroczysty zbiornik może również zostać zdemontowany, co ułatwia jego wyczyszczenie i ponowne napełnienie (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).

- **System dozowania**

  System dozujący umożliwia doprowadzenie środka czyszczącego ze zintegrowanego zbiornika lub pojemnika zewnętrznego.

- **Podwójny uchwyt na lance**

  Podwójny uchwyt na lance umożliwia bezpieczne przechowywanie dwóch różnych lanc, np. z różnymi dyszami, bezpośrednio na urządzeniu. Lance są zawsze uporządkowane i w każdej chwili łatwo dostępne (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).

- **Aluminiowy uchwyt transportowy**

  Stabilny uchwyt aluminiowy przy obudowie umożliwia łatwe podnoszenie, przenoszenie i załadunek myjki (zdjęcie zbliżone do rzeczywistego).

- **Obrotowy uchwyt kabla sieciowego**

  Dzięki skrętności dolnego przyczepu kabla sieciowego, kabel może być szybko zdjęty z urządzenia bez konieczności kłopotliwego rozwijania (Zdjęcie zbliżone do rzeczywistego).

- **Wspomaganie nawijania węża**

  Wspomaganie podczas nawijania węża myjki na bęben.

- **Złącze skrętne z szybkozłączką**

  Złącze skrętne zapobiega skręcaniu się węża. Wąż jest wykorzystywany dzięki temu na całej długości. Nowa szybkozłączka umożliwia szybki montaż węża lub przedłużacza węża.(Zdjęcie poglądowe)

- **Duże koła**

  Szerokie koła o średnicy 250 mm umożliwia mobilność urządzenia i bezgłośne przemieszczanie. Duża korzyść przy chropowatej , nierównej nawierzchni.