Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 03:14

Link do produktu: https://www.rotool.pl/myjka-wysokocisnieniowa-stihl-re-362-plus-p-967.html



MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA STIHL RE 362 PLUS

Cena	**6 899,00 zł**
Cena poprzednia	**~~8 299,00 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**47800124518**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Solidny design i niskoobrotowy silnik wydłużający żywotność myjki. Dwa zbiorniki na środek czyszczący i przełącznik umożliwiający elastyczne czyszczenie. Innowacyjne mocowanie przewodu sieciowego. Składany uchwyt umożliwiający łatwy transport i komfortowy profesjonalny pistolet ze zintegrowanym systemem regulacji ciśnienia/ przepływu wody. Zintegrowany bęben na wąż i wąż ciśnieniowy o dł. 15 m. Druga lanca z dyszą rotacyjną.

Dane techniczne

Moc kW	6,5
Ciśnienie robocze bar	35-180
Maksymalne ciśnienie bar [1)]	250
Ciężar kg	79
Min. wydajność pompy l/h	1.000
Maks. wydajność pompy l/h	1.080
Maks. temperatura wody zasilającej °C	60
Długość przewodu wysokociśnieniowego m	15
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) [2)]	76
Poziom mocy akustycznej dB(A) [2)]	87,5

1) Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w systemie
2) Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/EG = 1,5 (dB(A))

Wyposażenie seryjne

- **Regulacja ciśnienia i ilości środka w pistolecie**

  Zintegrowana regulacja ciśnienia i ilości dozowanego środka, umożliwia dopasowanie jednym palcem intensywności mycia bez konieczności przerywania pracy. (Zdjęcie zbliżone do rzeczywistego)

- **Duże koła**

  Szerokie koła o średnicy 300 mm i miękkie ogumienie umożliwiają łatwe i ciche przemieszczanie. Jest to niezwykle korzystne na chropowatej, nierównej powierzchni.

- **Składany uchwyt**

  Za pomocą dwóch złączek można wygodnie złożyć uchwyt. RE 362 i RE 462 dają się spakować w niemal każdym samochodzie typu kombi.

- **Manometer i regulacja ciśnienia i ilości**

Do łatwego dozowania ilości wody i ciśnienia roboczego odpowiednio do wykonywanej pracy. Zamontowany w urządzeniu manometer zapewnia stałą kontrolę nad ciśnieniem pracy.

- **Pompa z mosiądzu i ceramiczne tłoki**

  Pompa z mosiądzu i potężne ceramiczne tłoki zmniejszają zużycie i zwiększają trwałość urządzenia.

- **Skrętny uchwyt przewodu sieciowego**

  Dolny zaczep przewodu sieciowego jest skrętny. Dzięki temu kabel sieciowy może być szybko zdjęty. Odpada czasochłonne rozwijanie. Przy modelach PLUS kabel sieciowy i wąż wysokociśnieniowy mogą być zwijane i rozwijane niezależnie od siebie.

- **Profesjonalne wyposażenie**

  Lekka praca dzięki redukcji nakładu sił podczas trzymania i uruchamiania urządzenia. Ergonomiczny design pomaga zniwelować siłę odbicia strumienia wody. Łatwa wymiana uchwytu i akcesoriów dzięki zamontowanemu szybkozłączu.

- **Szybkie umocowanie przewodu sieciowego**

  Dzięki innowacyjnemu uchwytowi można przy pomocy jednego ruchu pewnie zablokować kabel sieciowy przy nawijaniu. Przy przechyleniu urządzenia, kabel nie wypadnie.

- **Szybkozłącze - wyposażenie dla profesjonalistów**

  Dzięki praktycznemu, profesjonalnemu szybkozłączu wymiana pistoletu lub akcesoriów jest wyjątkowo prosta i szybka (Zdj.zbliżone do rzeczywistego).

- **Uchwyt transportowy**

  Inteligentnie rozmieszczone uchwyty transportowe ułatwiają załadunek.

- **Dwa pojemniki na środek myjący**

  Dwa pojemniki na środek myjący o 2,5-litrowej pojemności każdy, umożliwiają stosowanie różnych środków. Pokrętło daje możliwość łatwego przełączania między zbiornikami.

- **Dwa uchwyty na lance w przedniej pokrywie**

  Dzięki dwóm uchwytom mocującym, oba pistolety można umieścić bezpośrednio przy urządzeniu np. z różną dyszą. Poprzez umieszczenie uchwytów teleskopowych w przedniej pokrywie są one zawsze pod ręką i gotowe do użycia (Zdjęcie zbliżone do rzeczywistego).

- **Druga lanca z dyszą rotacyjną**

  Modele PLUS oferują, poza bębnem na wąż, drugą lancę z dyszą rotacyjną.Odpada niepotrzebna strata czasu spowodowana koniecznością zmiany dysz z płaskiej na rotacyjną lub odwrotnie.

- **Niskoobrotowy silnik i trwała mosiężna pompa**

  Nowy niskoobrotowy silnik i trwała mosiężna pompa wydłużają żywotność myjki. Silnik pracujący na niskich obrotach generuje mniejszy hałas (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).

- **Wąż wysokociśnieniowy z oplotem stalowym**

  Wąż wysokociśnieniowy wzmocniony oplotem stalowym jest bardzo wytrzymały i nadaje się idealnie także do

zastosowań w najtrudniejszych warunkach.

- **Wspomaganie nawijania**

  Umożliwia prowadzenie węża wysokociśnieniowego podczas nawijania. Może być również złożona, jeśli rozwijanie odbywa się do przodu.