

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/najmocniejsza-dmuchawa-plecakowa-stihl-br-800-c-e-p-1220.html>



# Najmocniejsza dmuchawa plecakowa STIHL BR 800 C-E

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Cena             | 4 249,00 zł |
| Dostępność       | Dostępny    |
| Numer katalogowy | 42830111603 |
| Producent        | STIHL       |

## Opis produktu

Praktyczne uruchamianie ciepłego urządzenia bez konieczności zdejmowania z pleców. Beznarzędziowa regulacja długości uchwytu oraz bezstopniowe dopasowanie długości dyszy wylotowej. Miękki uchwyt oraz system antywibracyjny STIHL. Nowy, komfortowy system nośny z szerokimi ramiączkami oraz pasem biodrowym i pasem na klatkę piersiową. Mocny silnik 4-MIX z systemem ułatwionego rozruchu, bezstopniowa regulacja przepustnicy z przyciskiem STOP, uchwyt transportowy.

## Dane techniczne

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Pojemność skokowa cm <sup>3</sup>                            | 79,9  |
| Ciężar kg <sup>1)</sup>                                      | 11,7  |
| Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) <sup>2)</sup>            | 104   |
| Poziom mocy akustycznej dB(A) <sup>2)</sup>                  | 112   |
| Wartość drgań m/s <sup>2</sup> <sup>3)</sup>                 | 3,5   |
| Siła nadmuchu N <sup>4)</sup>                                | 41    |
| Prędkość powietrza z dyszą okrągłą m/s                       | 81    |
| Maks. prędkość powietrza m/s                                 | 97    |
| Maksymalna wydajność turbiny m <sup>3</sup> /h <sup>5)</sup> | 2.025 |

1) Bez paliwa, komplet  
2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)  
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s<sup>2</sup>  
4) Kombinacja prędkości powietrza i wydajności turbiny  
5) Bez układu dmuchającego i dyszy

## Wyposażenie seryjne

- Praktyczne uruchamianie urządzenia**  
Praktyczne uruchamianie ciepłego urządzenia bez konieczności zdejmowania z pleców
- STIHL ErgoStart (E)**  
Jeszcze łatwiejsze uruchamianie dzięki dodatkowej sprężynie umieszczonej pomiędzy rolką linki rozruchowej a wałem korbowym. Użytkownik uruchamia urządzenie wygodnie, bez szarpnięć. W wyposażeniu seryjnym wszystkich modeli oznaczonych symbolem C-E.
- Ergonomiczny system nośny**  
Wysokiej jakości, ergonomiczny system nośny z szerokimi ramiączkami oraz pasem biodrowym i pasem na klatkę piersiową zapewnią komfortową pracę.
- Regulowana długość dyszy**

---

Dysza jest regulowana w sposób bezstopniowy odpowiednio do wzrostu użytkownika lub wykonywanych prac.

- 

**Regulacja uchwytu bez użycia narzędzi**

Położenie uchwytu można zoptymalizować odpowiednio do wzrostu użytkownika bez używania narzędzi.

- 

**Uchwyt rury wylotowej**

Praktyczny uchwyt rury wylotowej i optymalnie wyśrodkowany punkt ciężkości uchwytu ułatwiają transport urządzenia.

- 

**System antywibracyjny STIHL**

System antywibracyjny skutecznie odciąża organizm operatora od uciążliwych drgań. Gumowe elementy amortyzujące redukują przenoszenie drgań, generowanych przez pracujący silnik. Uchwyt opryskiwacza przenosi wyjątkowo niewielką ilość wibracji. Zapewnia to komfort i oszczędność sił podczas pracy. (Zdjęcie poglądowe).

- 

**Uchwyt wielofunkcyjny**

Elementy obsługi silnika zostały zintegrowane w uchwycie. Zapewnia to wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługę urządzenia.

- 

**Silnik STIHL 4-MIX**

Nagrodzona innowacja STIHL. Pierwszy silnik 4-suwowy STIHL smarowany mieszanką paliwowo-olejową. Łączy zalety silników 2- i 4-suwowych. Emisja spalin zredukowana aż do 80% w stosunku do porównywalnego silnika 2-suwowego. Przyjemne brzmienie. Optymalny moment obrotowy. Zawór dekompresyjny znacznie redukuje nakład sił potrzebny do uruchomienia urządzenia.