Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 04:36

Link do produktu: https://www.rotool.pl/najmocniejsza-dmuchawa-plecakowa-stihl-br-800-c-e-p-1220.html



Najmocniejsza dmuchawa plecakowa STIHL BR 800 C-E

Cena	**4 249,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**42830111603**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Praktyczne uruchamianie ciepłego urządzenia bez konieczności zdejmowania z pleców. Beznarzędziowa regulacja długości uchwytu oraz bezstopniowe dopasowanie długości dyszy wylotowej. Miękki uchwyt oraz system antywibracyjny STIHL. Nowy, komfortowy system nośny z szerokimi ramiączkami oraz pasem biodrowym i pasem na klatkę piersiową. Mocny silnik 4-MIX z systemem ułatwionego rozruchu, bezstopniowa regulacja przepustnicy z przyciskiem STOP, uchwyt transportowy.

Dane techniczne

Pojemność skokowa cm³	79,9
Ciężar kg [1)]	11,7
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) [2)]	104
Poziom mocy akustycznej dB(A) [2)]	112
Wartość drgań m/s² [3)]	3,5
Siła nadmuchu N [4)]	41
Prędkość powietrza z dyszą okrągłą m/s	81
Maks. prędkość powietrza m/s	97
Maksymalna wydajność turbiny m³/h [5)]	2.025

1) Bez paliwa, komplet
2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
4) Kombinacja prędkości powietrza i wydajności turbiny
5) Bez układu dmuchającego i dyszy

Wyposażenie seryjne

- **Praktyczne uruchamianie urządzenia**

  Praktyczne uruchamianie ciepłego urządzenia bez konieczności zdejmowania z pleców

- **STIHL ErgoStart (E)**

  Jeszcze łatwiejsze uruchamianie dzięki dodatkowej sprężynie umieszczonej pomiędzy rolką linki rozruchowej a wałem korbowym. Użytkownik uruchamia urządzenie wygodnie, bez szarpnięć. W wyposażeniu seryjnym wszystkich modeli oznaczonych symbolem C-E.

- **Ergonomiczny system nośny**

  Wysokiej jakości, ergonomiczny system nośny z szerokimi ramiączkami oraz pasem biodrowym i pasem na klatkę piersiową zapewnią komfortową pracę.

- **Regulowana długość dyszy**

Dysza jest regulowana w sposób bezstopniowy odpowiednio do wzrostu użytkownika lub wykonywanych prac.

- **Regulacja uchwytu bez użycia narzędzi**

  Położenie uchwytu można zoptymalizować odpowiednio do wzrostu użytkownika bez używania narzędzi.

- **Uchwyt rury wylotowej**

  Praktyczny uchwyt rury wylotowej i optymalnie wyśrodkowany punkt ciężkości uchwytu ułatwiają transport urządzenia.

- **System antywibracyjny STIHL**

  System antywibracyjny skutecznie odciąża organizm operatora od uciążliwych drgań. Gumowe elementy amortyzujące redukują przenoszenie drgań, generowanych przez pracujący silnik. Uchwyt opryskiwacza przenosi wyjątkowo niewielką ilość wibracji. Zapewnia to komfort i oszczędność sił podczas pracy. (Zdjęcie poglądowe).

- **Uchwyt wielofunkcyjny**

  Elementy obsługi silnika zostały zintegrowane w uchwycie. Zapewnia to wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługę urządzenia.

- **Silnik STIHL 4-MIX**

  Nagrodzona innowacja STIHL. Pierwszy silnik 4-suwowy STIHL smarowany mieszanką paliwowo-olejową. Łączy zalety silników 2- i 4-suwowych. Emisja spalin zredukowana aż do 80% w stosunku do porównywalnego silnika 2-suwowego. Przyjemne brzmienie. Optymalny moment obrotowy. Zawór dekompresyjny znacznie redukuje nakład sił potrzebny do uruchomienia urządzenia.