

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/nozyce-aku-hsa-40-zestaw-z-aku-ladowarka-p-1741.html>



NOŻYCE AKU HSA 40 ZESTAW Z AKU + ŁADOWARKA

Cena	849,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	HA080113527
Producent	STIHL

Opis produktu

Akumulatorowe nożyce do żywopłotów HSA 40 w zestawie z 2 akumulatorami AS 2 i ładowarką AL 1, wydajne cięcie mniejszych i średnich żywopłotów wokół domu.

Wyjątkowo lekkie i ciche akumulatorowe nożyce do żywopłotu STIHL HSA 40 do przycinania żywopłotów i pielęgnacji prywatnych ogrodów. Wycinane laserowo, hartowane i szlifowane diamentowo ostrza, zabezpieczone osłoną, zapewniają wysoką wydajność cięcia. Prosta i bezpieczna obsługa. STIHL HSA 40 posiada uchwyt obwiedniowy ze zintegrowanym przełącznikiem. Miękka powierzchnia uchwytu zapewnia dobry chwyt w każdym kierunku pracy. Przykręcana osłona prowadnicy chroni ostrza tnące przed uszkodzeniem np. podczas pracy blisko podłoża lub przy kontakcie ze ścianami. STIHL HSA 40 ma praktyczny zaczep do zawieszania na tylnym uchwycie podczas przechowywania urządzenia. Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HSA 40 są wyposażone listwę tnącą o długości cięcia 50 cm. Wersja z dwoma akumulatorami AS 2 i ładowarką AL 1.

Dane techniczne	Wartość
Długość listwy tn.	500mm/20"
Długość cięcia cm	50
Napięcie znamionowe V	10
Ciężar kg	2,1
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ¹⁾	80
Poziom mocy akustycznej dB(A) ¹⁾	90
Wartość drgań uchwyt lewy/prawy m/s ² ²⁾	1,9/1,4
Długość całkowita cm	94
Ilość skoków U/Min (UM)	2.800
Zalecany akumulator	AS 2
Technologia akumul.	litowo-jonowa
System akumul.	AS

Wyposażenie standardowe

- Wyświetlacz LED ze wskaźnikiem naładowania**
Wyraźny wyświetlacz LED ze wskaźnikiem naładowania. Aby skontrolować stan naładowania akumulatora wystarczy w dowolnym momencie nacisnąć przycisk. (Zdj.poglądowe)
- Futerał listwy tnącej**
W celu zabezpieczenia listwy tnącej, także podczas transportu, obydwa modele nożyc akumulatorowych wyposażono w futerał z tworzywa sztucznego.
- Uchwyt do zawieszenia**
WYGODNE PRZECHOWYWANIE. W uchwycie znajduje się specjalny uchwyt, za pomocą którego urządzenie można zawiesić na ścianie.

-

System włączników

Poprzez jednoczesne naciśnięcie obydwu przełączników na uchwycie kabłąkowym i uchwycie tylnym następuje łatwe uruchomienie urządzenia. Naciśnięcie tylnej dźwigni umożliwia bezstopniową regulację prędkości listwy tnącej. Szczególnie praktyczną zaletą przełącznika oburęcznego jest możliwość obsługi zarówno przez osoby prawo- jak i leworęczne.

-

Ochrona końcówki listwy

Osłona chroni końcówkę listwy tnącej nożyc do żywoptotów przed zużyciem podczas prac w niewielkiej odległości od podłoża czy muru.

-

Noże wykonywane techniką laserową

Listwy tnące nożyc do żywoptotów wycinane są laserowo i szlifowane za pomocą tarcz diamentowych. Utwardzone krawędzie tnące mogą być poddawane dużym obciążeniom i pozostają ostre przez bardzo długi czas