Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 14:38

Link do produktu: https://www.rotool.pl/opryskiwacz-plecakowy-stihl-sg-71-18l-p-1339.html



Opryskiwacz plecakowy STIHL SG 71 - 18L

Cena	**479,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**42550194970**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Opryskiwacz plecakowy do profesjonalnych zastosowań. Najwyższy komfort pracy, montaż dźwigni pompy po lewej lub prawej stronie, regulacja długości i szerokości. Wysokiej jakości pasy i komfortowa, profilowana płyta. Ergonomiczny zawór wyłączający z manometrem.

Dane techniczne

Ciężar kg	5
Pojemność zbiornika l	18

Wyposażenie seryjne

- **Ergonomiczny wentyl odcinający**

  Innowacyjny wentyl odcinający umożliwia wysoki komfort pracy i troszczy się o precyzyjne wykonywanie prac.

- **Centralne wyjście węża**

  Wyjście węża znajduje się pośrodku pojemnika. Użytkownik zyskuje swobodę ruchów podczas pracy opryskiwaczem.

- **Mosiężna stożkowa dysza**

  Za pomocą seryjnej stożkowej dyszy, rozprowadzany środek może zostać precyzyjnie rozpylony. Inne dysze są dostępne jako wyposażanie dodatkowe.

- **Pompa umieszczona wewnątrz**

  Pompa umieszczona wewnątrz, przy obudowie zapewnia skuteczną ochronę przed uszkodzeniami.

- **Dźwignia montowana z prawej lub lewej strony.**

  Dźwignia pompy daje się przemontować w ciągu kilku sekund z lewej strony na prawą i odwrotnie. Dzięki temu, zarówno osoby prawo- jak i leworęczne mają zapewniony komfort pracy. Regulowana jest również długość dźwigni.

- **Uchwyt do przenoszenia**

  Praktyczny uchwyt do przenoszenia z wyważonym środkiem ciężkości, zapewniającym wygodny transport bez kołysania urządzeniem.

- **Pas do zawieszenia**

  Umocowanie pasa u góry jest mocno przymocowane a u dołu przytwierdzone do uchwytu. Pas plecakowy może być zamontowany na dwa sposoby według wzrostu użytkownika.

- **Zintegrowany dozownik**

  W pokrywce pojemnika są zintegrowane trzy dozowniki o pojemnościach: 10 ml, 20ml i 50ml.

- **Zintegrowany uchwyt na rurę opryskową**

  Umożliwa bezpieczne zapakowanie sprzętu opryskowego podczas magzynowania i transportu. Dodatkowy uchwyt służy skutecznemu przytwierdzeniu dostępnej w wyposażeniu nieseryjnym -osłony zabezpieczającej strumień cieczy przed nadmiernym rozpylaniem.