

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/pila-tarczowa-z-zebami-przecinakowymi-200-22-hp-zab-strugowy-mocowanie-fi-25-4-mm-p-1409.html>



Piła tarczowa z zębami przecinakowymi 200-22, HP, ząb strugowy (mocowanie fi 25,4 mm)

Cena	115,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	40017134203
Producent	STIHL

Opis produktu

Specjalna stalowa tarcza tnąca Stihl High Performance z zębami przecinakowymi do cięcia krzewów, przecinania cienkich pni drzew i innych prac przy pielęgnacji drzewostanu.

Charakterystyka:

- specjalna tarcza przecinakowa Stihl HP (High Performance)
- wydajność cięcia zwiększona o 20% w porównaniu ze standardowymi tarczami z zębami przecinakowymi
- do stosowania w kosach mechanicznych o średniej i dużej mocy
- łagodniejsze i płynniejsze cięcie w porównaniu z tarczami z zębami ukośnymi
- spokojny, miękki rzaz
- niska skłonność od odbić
- bardzo łatwa w ostrzeniu
- stosować wyłącznie z osłoną do pił tarczowych
- stosować tylko z kosami z uchwytem oburęcznym

Tabela zastosowania				
Marka	Model	Średnica	Średnica otworu mocującego	Ilość zębów tnących
Stihl	FS 65, FS 66, FS 74, FS 80 (prod. do 1986 r.), FS 80 (przekładnia 4180) (prod. od 2017 r.), FS 81, FS 85 (przekładnia 4180) (prod. od 2017 r.), FS 86 (od nr seryjnego: X 14 821 681), FS 87, FS 88, FS 89, FS 90 (prod. do 1986 r.), FS 90 (prod. od 2006 r.), FS 91, FS 100, FS 106, FS 108, FS 110, FS 111, FS 120 (przekładnia 4137), FS 130 (przekładnia 4137), FS 131, FS 200 (przekładnia 4137)	200 mm	25,4 mm (1")	22

	(prod. od 1997 r.), FS 240 (przekładnia 4137), FS 240 (przekładnia 4180), FS 240 R (przekładnia 4180), FS 250 (przekładnia 4180) (prod. od 2016 r.), FS 250 (przekładnia 4137), FS 260 R (przekładnia 4137), FS 260 R (przekładnia 4180) (prod. od 2015 r.), FS 460 R (przekładnia 4137) (prod. od 2010 r.)			
Stihl	FSA 130			
Stihl	KA 85, KA 120, KA 250 + FS (prod. od 2017 r.) (przekładnia 4180)			
Stihl	KM 85, KM 90, KM 91, KM 94, KM 100, KM 110, KM 111, KM 130, KM 131, + FS-KM (przekładnia 4180)			
Stihl	FR 85, FR 85 T + FS-KM, FR 106, FR 108			