

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/pilarka-spalinowa-ms-162-stihl-p-1742.html>

PILARKA SPALINOWA MS 162 STIHL



Cena	899,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	11482000002
Producent	STIHL

Opis produktu

Pilarka spalinowa |1,2 kW / 1,6 KM. Model podstawowy do wszechstronnych zadań

Pilarka spalinowa STIHL MS 162 to niezawodny model podstawowy do prac wokół posesji. Niezależnie od tego, czy tniesz drewno opałowe czy wycinasz drzewa owocowe, STIHL MS 162 nadaje się do szerokiej gamy zastosowań. Optymalna konstrukcja pilarki jest wyposażona w mocny silnik STIHL 2-MIX. Zapewnia to dobrą wydajność cięcia przy niskim zużyciu paliwa. Precyzyjne cięcie osiągane jest przy pomocy wąskiego zestawu tnącego 3/8". Pilarka zapewnia równą i cichą pracę: system antywibracyjny STIHL redukuje przenoszenie wibracji na uchwyt, odciążając mięśnie i stawy. Obsługa odbywa się jedną dźwignią, sterującą wszystkimi funkcjami, takimi jak uruchamianie, obsługa i zatrzymanie, wszystko jedną ręką. Ponowne uruchomienie po przerwie w pracy jest łatwe, ponieważ dźwignia kombi z funkcją zatrzymania automatycznie powraca do pozycji roboczej. Kolejną cechą zapewniającą komfort jest praktyczne i bezpieczne boczne napinanie łańcucha. Pilarka spalinowa STIHL MS 162 jest idealna do prac w ogrodzie i na działce. Nadaje się doskonale do cięcia drewna opałowego i wszechstronnych prac porządkowych na posesji. Pilarka STIHL MS 162 to lekka i wytrzymała pilarka do użytku domowego, umożliwiającą również ścinanie mniejszych drzew.

Dane techniczne	Wartość
Moc kW/KM	1,2/1,6
Pojemność skokowa cm ³	30,1
Długość prowadnicy cm	35
Ciężar kg ¹⁾	4,5
Stosunek ciężaru do mocy kg/kW	3,8
Podziałka piły łańcuchowej	3/8 " P
Wartość drgań strona lewa / prawa m/s ² ²⁾	3,2/3
Poziom mocy akustycznej dB(A) ³⁾	113
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ³⁾	100
Moc Um	1,6

Wyposażenie standardowe

- Przezroczysty zbiornik oleju**
Pełna kontrola napełnienia zbiornika. Dzięki transparentnemu zbiornikowi macie Państwo pełen podgląd na stan poziomu oleju. Olej może zostać szybko i wygodnie uzupełniony.
- Silnik STIHL 2-MIX**
Dwusuwowy silnik STIHL w technologii 2-MIX zapewnia dużą moc, a przy tym oszczędność zużycia paliwa do 20% w porównaniu do dwusuwowych silników STIHL o podobnej mocy bez technologii 2-MIX. Emisja spalin spada o ok. 50%.
- Czterokanałowa technika STIHL**
W czterech kanałach przelotowych następuje zawirowanie mieszanki paliwowo-powietrznej przed zapłonem. Zapewnia to lepsze spalanie paliwa i znacznie podnosi sprawność silnika. Skutek: mniejsze zużycie paliwa i wysoki moment obrotowy w szerokim przedziale obrotów.

-

System antywibracyjny

Mocne wibracje przenoszone przez uchwyty urządzeń mechanicznych mogą prowadzić do choroby wibracyjnej. Z tego powodu STIHL stworzył system antywibracyjny. W urządzeniach mechanicznych wyposażonych w system AV strefy uchwytów znacznie redukują liczbę drgań wytwarzanych przez silnik spalinowy i pracujące narzędzie.

-

KOMPENSATOR

Wyczyszczenie filtra staje się konieczne dopiero wtedy, gdy moc silnika wyraźnie spadnie. Umieszczony w gaźniku kompensator STIHL sprawia, że pomimo wzrostu zanieczyszczenia filtra powietrza moc silnika, zawartość substancji szkodliwych w spalinach oraz zużycie paliwa przez dłuższy czas pozostają stałe. W ten sposób możliwa jest dłuższa praca bez konieczności przeprowadzania czynności serwisowych.

-

BOCZNY NAPINACZ PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ

Śruba napinacza obracana jest specjalnym pokrętkiem przechodzącym przez pokrywę koła napędowego piły łańcuchowej. Umożliwia to uniknięcie kontaktu dłoni z ostrą piłą łańcuchową i zębami zderzaka oporowego.

-

Dźwignia Kombi z przyciskiem STOP

UŁATWIA OBSŁUGĘ. Potrzebna jest tylko jedna pozycja startowa na dźwigni kombi. Dzięki funkcji Stop dźwignia po wyłączeniu automatycznie wraca do pozycji roboczej. Dzięki temu rozgrzane urządzenie można od razu uruchomić.