

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/pilarka-tarczowa-aku-makita-hs003gz-p-1718.html>



PILARKA TARCZOWA AKU MAKITA HS003GZ

Cena	1 790,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	HS003GZ
Kod EAN	0088381899949
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA HS003GZ BODY akumulatorowa pilarka tarczowa 190mm XGT 40V Max

WŁAŚCIWOŚCI

- Lekka i kompaktowa akumulatorowa pilarka tarczowa 190 mm, zasilana akumulatorem XGT 40V Max
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
- Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia
- Cięcie kątowe do 56°
- Wygodnie umieszczony przycisk blokady
- Łagodny rozruch oraz hamulec elektryczny
- Funkcja wydmuchu wiórów z linii cięcia
- Przydatne podziałki informujące użytkownika o lokalizacji ostrza, głębokości cięcia oraz nachyleniu ostrza
- Dioda LED informująca użytkownika o statusie funkcji ADT:
- Tryb wysokiego momentu obrotowego - wyłączona dioda LED
- Tryb wysokiej prędkości obrotowej - włączona dioda LED
- Podwójna dioda LED oświetlająca linię cięcia z funkcją opóźnionego wygaszania
- Podstawa wykonana z odlewu magnezowego
- Możliwość zastosowania haka do zawieszenia narzędzia (wyposażenie opcjonalne)

DANE TECHNICZNE

- System: XGT 40V Max
- Napięcie: 40V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Średnica tarczy: 185 - 190 mm
- Średnica otworu tarczy: 30 mm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 6000 obr/min
- Maksymalna głębokość cięcia:
- Pod kątem 0°: 66.0 - 68.5 mm
- Pod kątem 45° w pionie: 45.5 - 47.5 mm
- Pod kątem 56° w pionie: 34.0 - 35.5 mm
- Długość całkowita:
- Z akumulatorem 2.5Ah: 316 mm
- Z akumulatorem 4.0Ah: 331 mm
- Waga (EPTA): 4.1 - 4.4 kg

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)

-
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 93 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 104 dB(A)
 - Poziom wibracji przy cięciu drewna: 2.5 m/s² lub poniżej
 - Poziom wibracji przy cięciu metalu: 2.5 m/s² lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

- Pilarka tarczowa HS003G
- Króciec odsysający
- Tarcza tnąca
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Uwaga! Brak możliwości współpracy z szyną prowadzącą (brak odpowiedniego adaptera)

Uwaga! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów, ładowarki i walizki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii XGT 40V Max: BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F. Wymienione akumulatory MAKITA z serii XGT 40V Max współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi do ciężkiego zastosowania marki MAKITA.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC40RA, dwuportowa ładowarka Makita DC40RB, ładowarka Makita DC40RC.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z innych serii narzędzi marki MAKITA. (Wyjątkiem jest plecak zasilający PDC01 i PDC1200.)