

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/podkaszarka-aku-makita-ur002gz01-p-1720.html>



PODKASZARKA AKU MAKITA UR002GZ01

Cena	1 600,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	UR002GZ01
Kod EAN	0088381739917
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA UR002GZ01 BODY akumulatorowa podkaszarka 0,75KM 550W XGT 40V Max

WŁAŚCIWOŚCI

- Podkaszarka akumulatorowa zasilana akumulatorem XGT 40V Max
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
- Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania narzędzia tnącego (tzw. kick-back)
- Główny włącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia
- 3-stopniowa elektroniczna regulacja prędkości obrotowej
- Uchwyt typu kierownica
- Prędkość bez obciążenia 6500 obr/min
- Funkcja usuwania odpadów trawy (powolne, lewe obroty narzędzia tnącego w celu samooczyszczenia)
- Możliwość zastosowania noża tnącego, 2 żyłkowej głowicy tnącej lub głowicy tnącej z nożami z tworzywa

DANE TECHNICZNE

- System: XGT 40V Max
- Napięcie: 40V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Moc znamionowa: 550 W (0.75 KM)
- Typ uchwytu: kierownica
- Szerokość cięcia:
- Z 2-żyłkową głowicą tnącą: 35 cm
- Z 4-zębnym nożem tnącym: 23 cm
- Z głowicą z nożami z tworzywa: 25.5 cm
- Maksymalna prędkość obrotowa z narzędziem tnącym:
- 1 bieg: 3500 obr/min
- 2 bieg: 5300 obr/min
- 3 bieg: 6500 obr/min
- Standardowe narzędzie tnące:
- 2-żyłkowa głowica tnąca
- 4-zębny nóż tnący
- Głowica z nożami z tworzywa
- Gwint wrzeciona: M10 x 1.25 LH
- Średnica żyłki nylonowej: 2.0 - 2.4 mm
- Długość całkowita: 1802 mm
- Wymiary (D x S x W): 1802 mm x 630 mm x 500 mm
- Waga (EPTA): 4.6- 5.3 kg

HAŁAS I WIBRACJE

-
- Z 4-zębnym nożem tnącym:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 1.9 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 0.3 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 74.4 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 87.6 dB(A)
 - Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej
 - Z 2-żyłkową głowicą tnącą:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 1.7 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 2.2 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 72.2 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 89.7 dB(A)
 - Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej
 - Z głowicą z nożami z tworzywa:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 0.7 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 0.8 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 74.4 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 85.3 dB(A)
 - Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

- Podkaszarka UR002G
- 2-żyłkowa głowica tnąca (198893-8)
- 4-zębny nóż tnący 230 mm (B-14118)
- Osłona noża tnącego (456924-2)
- Głowica tnąca z 3 nożami z tworzywa (126642-3)
- Pasek na jedno ramię (127508-0)
- Klucz nasadowy 16/17 (783013-3)
- Klucz imbusowy 4 (783202-0)
- Torba na zestaw kluczy (831304-7)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Uwaga! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii XGT 40V Max: BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F. Wymienione akumulatory MAKITA z serii XGT 40V Max współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi do ciężkiego zastosowania marki MAKITA.

W celu uzyskania optymalnej wydajności urządzenia zalecane są akumulatory BL4025, BL4040, BL4050F.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC40RA, dwuportowa ładowarka Makita DC40RB, ładowarka Makita DC40RC.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z innych serii narzędzi marki MAKITA. (Wyjątkiem jest plecak zasilający PDC01 i PDC1200.)