

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/podkrzesywarka-spalinowa-stihl-ht-105-p-917.html>



Podkrzesywarka spalinowa STIHL HT 105

Cena	4 149,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	STIHL

Opis produktu

Profesjonalna podkrzesywarka do zastosowań w sadownictwie i prac przy pielęgnacji drzew. Lekka, kompaktowa przekładnia z praktyczną nakrętką pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem, zoptymalizowana wydajność cięcia dzięki zastosowaniu piły łańcuchowej 1/4"-PM3, silnik 4-MIX® z systemem łatwego uruchamiania. Duża ergonomia i sztywność dzięki zastosowaniu lekkiego wysięgnika teleskopowego o przekroju prostokątnym, długość całkowita 270 – 390 cm.

Dane techniczne

Pojemność skokowa cm ³	31,4
Moc kW/KM	1,05/1,4
Długość prowadnicy cm	30
Podziałka piły łańcuchowej	1/4 " P
Ciężar kg	7,22
Wartość drgań - prawa strona m/s ² ¹⁾	4,3
Wartość drgań - strona lewa m/s ² ¹⁾	3,6
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	89
Długość całkowita cm ³⁾	270-390
Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	106

1) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
3) Z zestawem tnącym

Wyposażenie seryjne

- Silnik STIHL 4-MIX**
Silnik 4-MIX: Nagrodzona innowacja STIHL. Pierwszy silnik 4-suwowy STIHL smarowany mieszanką paliwowo-olejową. Łączy zalety silników 2- i 4-suwowych. Emisja spalin zredukowana do 80% w stosunku do porównywalnego silnika 2-suwowego. Przyjemne brzmienie. Optymalny moment obrotowy.
- Boczny napinacz łańcucha**
Boczny napinacz łańcucha umożliwiający wygodne napinanie łańcucha.
- Wysięgnik teleskopowy**
Praktyczny wysięgnik teleskopowy, który można wydłużyć w zakresie 2,70 m do 3,90 m, umożliwia bezproblemowe przycinanie gałęzi z poziomu ziemi do wysokości 5 m.
- Automatyczna dekompresja**
System dekompresyjny wydłuża czas otwarcia zaworów w fazie rozruchu silnika. Powoduje to automatycznie znaczną redukcję nakładu sił potrzebnych do pociągnięcia linki rozrusznika.

-

Praktyczny korek oleju

Specjalne zamknięcie umożliwiające szybkie, nieskomplikowane otwarcie i zamknięcie korka bez potrzeby użycia narzędzi.

-

Ręczna pompa paliwowa

Dodatkowa pompa paliwowa została zintegrowana w gaźniku i umożliwia doprowadzenie paliwa do gaźnika jeszcze przed uruchomieniem urządzenia poprzez naciśnięcie przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.

-

System antywibracyjny

Mocne wibracje przenoszone przez uchwyty urządzeń mechanicznych mogą prowadzić do choroby wibracyjnej. Z tego powodu STIHL stworzył system antywibracyjny. W urządzeniach mechanicznych wyposażonych w system AV strefy uchwytów znacznie redukują liczbę drgań wytwarzanych przez silnik spalinowy i pracujące narzędzie.

-

Uchwyt wielofunkcyjny

Wszystkie elementy obsługi silnika zostały zintegrowane w uchwycie wielofunkcyjnym. Zapewnia to wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługę urządzenia - dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)

-

Pas nośny

Pasy nośne STIHL z miękką wyściółką znacznie ułatwiają pracę, szczególnie podczas długotrwałych zastosowań. Pasy zapewniają dużą swobodę ruchów.