Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 19:50

Link do produktu: https://www.rotool.pl/podkrzesywarka-spalinowa-stihl-ht-135-p-918.html



# Podkrzesywarka spalinowa STIHL HT 135

| | |
|---|---|
| Cena | **4 799,00 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Producent | **STIHL** |

## Opis produktu

Podkrzesywarka o doskonałym stosunku ciężaru do mocy, przeznaczona do ciężkich prac w sadownictwie i profesjonalnej pielęgnacji drzew. Lekka, kompaktowa przekładnia koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem, maksymalna wydajność cięcia dzięki zastosowaniu piły łańcuchowej 1/4"-PM3, silnik 4-MIX® z systemem łatwego rozruchu. Duża ergonomia i sztywność dzięki zastosowaniu lekkiego wysięgnika teleskopowego o przekroju prostokątnym, długość całkowita 270 – 390 cm.

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Pojemność skokowa cm³ | 36,3 |
| Moc kW/KM | 1,4/1,9 |
| Długość prowadnicy cm | 30 |
| Podziałka piły łańcuchowej | 1/4 " P |
| Ciężar kg | 7,22 |
| Wartość drgań - prawa strona m/s² [1)] | 4,3 |
| Wartość drgań - strona lewa m/s² [1)] | 3,6 |
| Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) [2)] | 93 |
| Długość całkowita cm [3)] | 270-390 |
| Poziom mocy akustycznej dB(A) [2)] | 109 |

1) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
3) Z zestawem tnącym

### Wyposażenie seryjne

- **Silnik STIHL 4-MIX**

  Silnik 4-MIX: Nagrodzona innowacja STIHL. Pierwszy silnik 4-suwowy STIHL smarowany mieszanką paliwowo-olejową. Łączy zalety silników 2- i 4-suwowych. Emisja spalin zredukowana do 80% w stosunku do porównywalnego silnika 2-suwowego. Przyjemne brzmienie. Optymalny moment obrotowy.

- **Boczny napinacz łańcucha**

  Boczny napinacz łańcucha umożliwiający wygodne napinanie łańcucha.

- **Wysięgnik teleskopowy**

  Praktyczny wysięgnik teleskopowy, który można wydłużyć w zakresie 2,70 m do 3,90 m, umożliwia bezproblemowe przycinanie gałęzi z poziomu ziemi do wysokości 5 m.

- **Automatyczna dekompresja**

  System dekompresyjny wydłuża czas otwarcia zaworów w fazie rozruchu silnika. Powoduje to automatycznie znaczną redukcję nakładu sił potrzebnych do pociągnięcia linki rozrusznika.

- **Praktyczny korek oleju**

  Specjalne zamknięcie umożliwiające szybkie, nieskomplikowane otwarcie i zamknięcie korka bez potrzeby użycia narzędzi.

- **Pas nośny/System nośny**

  Pasy nośne STIHL z miękką wyściółką znacznie ułatwiają pracę, szczególnie podczas długotrwałych zastosowań. Pasy zapewniają dużą swobodę ruchów. W wyposażeniu seryjnym znajduje się każdorazowo pas nośny STIHL odpowiedni do konkretnego modelu urządzenia. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)

- **Ręczna pompa paliwowa**

  Dodatkowa pompa paliwowa została zintegrowana w gaźniku i umożliwia doprowadzenie paliwa do gaźnika jeszcze przed uruchomieniem urządzenia poprzez naciśnięcie przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.

- **System antywibracyjny**

  Mocne wibracje przenoszone przez uchwyty urządzeń mechanicznych mogą prowadzić do choroby wibracyjnej.Z tego powodu STIHL stworzył system antywibracyjny. W urządzeniach mechanicznych wyposażonych w system AV strefy uchwytów znacznie redukują liczbę drgań wytwarzanych przez silnik spalinowy i pracujące narzędzie.

- **Uchwyt wielofunkcyjny**

  Wszystkie elementy obsługi silnika zostały zintegrowane w uchwycie wielofunkcyjnym. Zapewnia to wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługę urządzenia - dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)

- **Okulary ochronne**

  Okulary ochronne w wyposażeniu seryjnym w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika. Z szeroką osłoną boczną i wentylacją. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)