

Link do produktu: <https://www.rottool.pl/przecinarka-spalinowa-do-betonu-i-metalu-stihl-ts700-350-mm-p-1079.html>



Przecinarka spalinowa do betonu i metalu STIHL TS700, 350,mm

Cena	7 399,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	42240112800
Producent	STIHL

Opis produktu

Bardzo mocna, wysokowydajna przecinarka z systemem filtrów powietrza o długiej żywotności ze wstępnym filtrem cyklonowym. Spełnia wymogi norm EPA II i EU II. Przeznaczona do stosowania w przypadku, gdy rodzaj i grubość materiału przeznaczonego do cięcia wymagają dużej mocy silnika. Ergonomiczny design, zoptymalizowane pozycje uchwytu. ElastoStart, kompensator i zawór dekompresyjny. W seryjnym wyposażeniu przyłącze wody i ściernica z żywic syntetycznych (średnica 350 mm). Prowadzenie ręczne lub na wózku prowadzącym FW 20.

Dane techniczne

Moc kW/KM	5,0/6,8
Pojemność skokowa cm ³	98,5
Średnica tarczy tnącej mm	350
Maks. głębokość cięcia mm	125
Ciężar kg ¹⁾	11,6
Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	113
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	101
Wartość drgań strona lewa/strona prawa m/s ² ³⁾	6,6/4,5

1) Bez paliwa i tarczy tnącej

2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

Wyposażenie seryjne

•

Półautomatyczny system napinania paska klinowego

Po poluzowaniu śrub mocujących pasek klinowy jest naprężany samoczynnie. Zwiększa to żywotność urządzenia i wpływa na niewielkie zużycie paska.(zdj. zbliżone do rzeczywistego)

•

Ergonomiczna konstrukcja uchwytu

Nowoczesny i ergonomiczny design zapewnia operatorowi najbardziej optymalną pozycję uchwytu. Uchwyt obwiedniowy gwarantuje doskonały komfort cięcia w każdej pozycji roboczej.

•

Ręczna pompa paliwowa

Uruchamianie urządzeń z silnikiem spalinowym, które posiadają ręczną pompę paliwową jest nawet o 40% łatwiejsze - zwłaszcza po dłuższej przerwie w pracy. Kilukrotne naciśnięcie pompy paliwowej wystarcza, aby paliwo trafiło do gaźnika. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)

•

Silnik STIHL 2-MIX

Podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalnymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Ta powietrzna poduszka redukuje straty paliwa występujące w związku z procesem przepłukiwania cylindra – chroniąc tym samym zdrowie operatora i środowisko naturalne.

-

STIHL ElastoStart

Podczas uruchamiania silników 2-suwowych ciśnienie sprężania powoduje powstawanie odbić obciążających mięśnie i stawy operatora. W systemie ElastoStart specjalny element amortyzujący umieszczony w uchwycie rozrusznika rozciąga się odpowiednio do działającej siły i umożliwia płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.

-

System antywibracyjny STIHL

Elementy amortyzujące zapobiegają przenoszeniu drgań powodowanych pracą silnika na dłonie i ramiona operatora. Pozwala to oszczędzać siły podczas ręcznego prowadzenia urządzenia.

-

System filtrów powietrza o długiej żywotności

System filtrów powietrza o długiej żywotności ze wstępnym filtrem cyklonowym zapewnia oddzielenie 80% cząstek kurzu zawartych w zasysanym powietrzu już w pierwszym etapie filtrowania. Cząstki kurzu nie osadzają się - jak to ma miejsce w przypadku zwykłych systemów filtrujących - na filtrze piankowym, lecz zostają odseparowane i ponownie odprowadzone na zewnątrz. W ten sposób zlikwidowana zostaje konieczność czyszczenia filtra piankowego.

-

Zawór dekompresyjny

Zawór dekompresyjny pozwala podczas uruchamiania usunąć z cylindra część sprężonej mieszanki. Umożliwia to znaczną redukcję siły potrzebnej do pociągnięcia za linkę rozrusznika, odciążenie osoby obsługującej urządzenie i ochronę całego systemu rozruchu urządzenia.

-

Ostona magnezowa

Ostona przecinarek wykonana jest z ciśnieniowego odlewu magnezu co zapewnia znaczną redukcję ciężaru. Nowy design regulacji ostony i przyłącza wody.

Wyposażenie dodatkowe

-

Wózek prowadzący

Dzięki kombinacji przecinarki STIHL i wózka prowadzącego możliwe jest szybsze, czystsze i bardziej precyzyjne przeprowadzanie prac związanych z naprawą nawierzchni drogowej. Możliwość transportu przecinarki wraz z zamontowanym wózkiem prowadzącym zapewnia ekonomiczne wykorzystanie urządzenia nawet w przypadku konieczności zmiany miejsca pracy (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).