

Link do produktu: <https://www.rottool.pl/spalinowe-nozyce-do-zywoplotu-stihl-hs-46-c-e-p-1049.html>

Spalinowe nożyce do żywopłotu STIHL HS 46 C-E



Cena	2 049,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	42420112925
Producent	STIHL

Opis produktu

Nowe, bardzo lekkie nożyce do żywopłotów wyposażono w system ErgoStart (E) i nową dźwignię, która ułatwia obsługę oraz uruchamianie urządzenia, w system antywibracyjny, beznarzędziowy system tankowania i listwę tnącą jednostronnie szlifowaną. Doskonała opcja dla użytkowników okazjonalnych.

Dane techniczne

Długość listwy tnącej cm	55
Pojemność skokowa cm ³	21,4
Moc kW/KM	0,65/0,9
Ciężar kg ¹⁾	4,3
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	95
Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	107
Wartość drgań uchwyt przedni / tylni m/s ² ³⁾	4,5/4,9

1) Bez paliwa, komplet
2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

Wyposażenie seryjne

- Ochrona końcówki listwy**
Osłona chroni końcówkę listwy tnącej nożyc do żywopłotów przed zużyciem podczas prac w niewielkiej odległości od podłoża czy muru.
- Dwustronna listwa tnąca**
Nożyce do żywopłotów z dwustronną listwą tnącą, ścinają perfekcyjnie zarówno pionowo jak i poziomo. Użycie obu stron listwy tnącej umożliwia cięcie w narożnikach.
- Silnik STIHL 2-MIX**
Nowy silnik STIHL 2-Mix został skonstruowany specjalnie z myślą o nowej generacji nożyc do żywopłotu. Łączy w sobie niską emisję spalin i niskie zużycie paliwa z niewielkim ciężarem i znakomitą prędkością. Nawet podczas pielęgnacji dużych i gęstych żywopłotów dysponujemy wystarczającą mocą.
- STIHL ErgoStart (E)**
STIHL ErgoStart umożliwia komfortowe, pozbawione szarpnięć uruchomienie maszyny. Pomiędzy rolką linki

rozruchowej a wałem korbowym umieszczono dodatkową sprężynę naprężaną proporcjonalnie do ciśnienia sprężania na tłoku. Jeśli siła naprężenia sprężyny jest większa niż ciśnienie sprężania, to wał korbowy obraca się, powodując uruchomienie silnika.

-

Praktyczny korek zbiornika

Specjalne, opatentowane korki zbiorników paliwa i oleju. Zbiorniki urządzeń mechanicznych wyposażone w takie korki można szybko otworzyć i zamknąć - bez użycia siły i jakichkolwiek narzędzi. (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).

-

Zaczep na uchwycie

Zintegrowany z obudową zaczep do zamocowania na ścianie. Umożliwia ekonomiczne i bezpieczne przechowywanie urządzenia (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).

-

Elektroniczny układ zapłonowy

Całkowicie zabudowany elektroniczny układ zapłonowy gwarantuje niezawodne uruchomienie i niezakłóconą pracę silnika. Wysokie napięcie zapłonowe zapewnia stabilność i wydłużony czas trwania iskry, co prowadzi do lepszego spalania paliwa i niższej emisji spalin (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).

-

Ręczna pompa paliwowa

Ręczna pompa paliwowa doprowadza paliwo do gaźnika po naciśnięciu przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.

-

System antywibracyjny STIHL

Gumowe i stalowe elementy amortyzujące redukują do minimum wibracje przenoszone na uchwyty i pozwalają oszczędzać siły podczas pracy. Zdjęcie przedstawia STIHL HS 81.

-

System filtrów powietrza o długiej żywotności

Zapewnia większą skuteczność filtrowania i znacząco wydłuża żywotność filtra (zdj. zbliżone)

-

Jednostronnie ostrzona listwa tnąca

Dwustronne ostrze jest zaostrzone jednostronnie. Ta specjalna geometria noża dba o wysoką wydajność cięcia (zdjęcie zbliżone do rzeczywistego).