Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 04:02

Link do produktu: https://www.rotool.pl/spalinowe-nozyce-do-zywoplotu-stihl-hs-46-c-e-p-1049.html



Spalinowe nożyce do żywopłotu STIHL HS 46 C-E

Cena	**2 049,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**42420112925**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Nowe, bardzo lekkie nożyce do żywopłotów wyposażono w system ErgoStart (E) i nową dźwignię, która ułatwia obsługę oraz uruchamianie urządzenia, w system antywibracyjny, beznarzędziowy system tankowania i listwę tnącą jednostronnie szlifowaną. Doskonała opcja dla użytkowników okazjonalnych.

Dane techniczne

Długość listwy tnącej cm	55
Pojemność skokowa cm³	21,4
Moc kW/KM	0,65/0,9
Ciężar kg [1)]	4,3
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) [2)]	95
Poziom mocy akustycznej dB(A) [2)]	107
Wartość drgań uchwyt przedni / tylni m/s² [3)]	4,5/4,9

1) Bez paliwa, komplet
2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

Wyposażenie seryjne

- **Ochrona końcówki listwy**

  Osłona chroni końcówkę listwy tnącej nożyc do żywopłotów przed zużyciem podczas prac w niewielkiej odległości od podłoża czy muru.

- **Dwustronna listwa tnąca**

  Nożyce do żywopłotów z dwustronną listwą tnącą, ścinają perfekcyjnie zarówno pionowo jak i poziomo. Użycie obu stron listwy tnącej umożliwia cięcie w narożnikach.

- **Silnik STIHL 2-MIX**

  Nowy silnik STIHL 2-Mix został skonstruowany specjalnie z myślą o nowej generacji nożyc do żywopłotu. Łączy w sobie niską emisję spalin i niskie zużycie paliwa z niewielkim ciężarem i znakomitym przyśpieszeniem. Nawet podczas pielęgnacji dużych i gętych żywopłotów dysponujemy wystarczającą mocą.

- **STIHL ErgoStart (E)**

  STIHL ErgoStart umożliwia komfortowe, pozbawione szarpnięć uruchomienie maszyny. Pomiędzy rolką linki

rozruchowej a wałem korbowym umieszczono dodatkową sprężynę naprężaną proporcjonalnie do ciśnienia sprężania na tłoku. Jeśli siła naprężenia sprężyny jest większa niż ciśnienie sprężania, to wał korbowy obraca się, powodując uruchomienie silnika.

- **Praktyczny korek zbiornika**

  Specjalne, opatentowane korki zbiorników paliwa i oleju. Zbiorniki urządzeń mechanicznych wyposażone w takie korki można szybko otworzyć i zamknąć - bez użycia siły i jakichkolwiek narzędzi. (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).

- **Zaczep na uchwycie**

  Zintegrowany z obudową zaczep do zamocowania na ścianie. Umożliwia ekonomiczne i bezpieczne przechowywanie urządzenia (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).

- **Elektroniczny układ zapłonowy**

  Całkowicie zabudowany elektroniczny układ zapłonowy gwarantuje niezawodne uruchomienie i niezakłóconą pracę silnika. Wysokie napięcie zapłonowe zapewnia stabilność i wydłużony czas trwania iskry, co prowadzi do lepszego spalania paliwa i niższej emisji spalin (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).

- **Ręczna pompa paliwowa**

  Ręczna pompa paliwowa doprowadza paliwo do gaźnika po naciśnięciu przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.

- **System antywibracyjny STIHL**

  Gumowe i stalowe elementy amortyzujące redukują do minimum wibracje przenoszone na uchwyty i pozwalają oszczędzać siły podczas pracy. Zdjęcie przedstawia STIHL HS 81.

- **System filtrów powietrza o długiej żywotności**

  Zapewnia większą skuteczność filtrowania i znacząco wydłuża żywotność filtra (zdj. zbliżone)

- **Jednostronnie ostrzona listwa tnąca**

  Dwustronne ostrze jest zaostrzone jednostronnie. Ta specjalna geometria noża dba o wysoką wydajność cięcia (zdjęcie zbliżone do rzeczywistego).