

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/spawarka-inwertorowa-digimig-206p-p-845.html>



Spawarka inwertorowa DIGIMIG 206P

Cena	3 100,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	SDIGITECMIG206P
Kod producenta	SDIGITECMIG206P
Producent	Sherman

Opis produktu

Cyfrowa spawarka DIGIMIG 206P jest rozwojową wersją dotychczasowego modelu DIGIMIG 205P. Skierowana jest do zawodowców ceniących jakość i niezawodność urządzeń. Jest to urządzenie najnowszej generacji przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Służy do spawania stali i metali kolorowych. Umożliwia spawanie metodą MIG/MAG (szpule D200/5kg), prądem stałym TIG (bez HF) oraz elektrodą otuloną metodą MMA. Urządzenie przeznaczone jest zarówno do prac produkcyjnych, jak i usługowych. Cyfrowe sterowanie pozwala na pełną regulację parametrów, dynamiki łuku, charakterystyki oraz trybu pracy spawarki.

W projektowaniu i konstrukcji urządzenia DIGIMIG 206P wykorzystano najnowsze osiągnięcia w zakresie technologii PWM (modulacja szerokości impulsów) oraz modułów IGBT (tranzystory bipolarnie z izolowaną bramką), mogące zmieniać częstotliwość pracy do wartości średnich, co skutkuje zamianą tradycyjnego, ciężkiego przetwornika częstotliwości na poręczny przetwornik o średniej częstotliwości, charakteryzujący się małymi rozmiarami i wagą, niskim poborem mocy itp. Urządzenie posiada synergiczne sterowanie prądem i napięciem spawania.

Spawarka wyposażona jest w automatyczne zabezpieczenia termiczne, przeciążeniowe i nadprądowe. W komplecie znajduje się uchwyt spawalniczy MIG oraz przewody elektrodowy i masowy.

Wypożazenie standardowe

- [Uchwyt spawalniczy Tecweld TW-25/3m](#)
- [Przewód elektrodowy](#)
- [Przewód masowy](#)

Numer katalogowy	SDIGITECMIG206P
Napięcie zasilania [V]	AC 230 50Hz
Metody spawania	MIG, TIG DC (bez HF), MMA
Technologia wykonania	IGBT
Prąd spawania [A]	200
Cykl pracy [%]	40
Max. pobór prądu [A]	37
Max. pobór mocy [kVA]	5,7
Regulacja prądu spawania	Płynny
Sr. szpuli z drutem [mm]	200
Pręđ. podawania drutu [m/min]	6 - 10
Masa [kg]	15
Wymiary (D x SZ x W) [mm]	470 x 210 x 380
Funkcje	Sterowanie cyfrowe, Arc Force, 2T/4T, Opadanie prądu, Puls, Podajnik 2-rolkowy