

Link do produktu: <https://www.rottool.pl/spawarka-inwertorowa-digitig-230p-acdc-p-829.html>

Spawarka inwertorowa DIGITIG 230P AC/DC

Cena	3 460,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	SDIGITIG230PACDC
Kod producenta	SDIGITIG230PACDC
Producent	Sherman

Opis produktu

Linia spawarek DIGITEC jest najbardziej technologicznie zaawansowaną grupą urządzeń spawalniczych Sherman. Stworzona została w celu wyróżnienia unikatowości rozwiązań w zakresie cyfrowego sterowania sprzętu spawalniczego na poziomie światowym. Skierowana jest do zawodowców ceniących jakość i niezawodność urządzeń.

Cyfrowa spawarka DIGITIG 230P ACDC to urządzenie najnowszej generacji, przeznaczone do zastosowań profesjonalnych o doskonałych parametrach technicznych, porównywalnych ze sprzętem najlepszych producentów. Służy do spawania stali, tytanu, aluminium, magnezu, miedzi oraz ich stopów. Umożliwia spawanie prądem stałym i przemiennym metodą MMA (elektrodą otuloną) oraz TIG. Urządzenie posiada pełną cyfrową regulację wszystkich parametrów spawania, charakterystyki łuku oraz pulsu.

Spawarka dostarczana jest z uchwytem TIG chłodzonym gazem.

Numer katalogowy	SDIGITIG230PACDC
Napięcie zasilania [V]	AC 230 50Hz
Metody spawania	TIG AC/DC, MMA
Technologia wykonania	IGBT
Prąd spawania [A]	200
Cykl pracy [%]	35 (40°C)
Napięcie w stanie bez obc. [V]	76
Max. pobór prądu [A]	19,8
Max. pobór mocy [kVA]	4,2
Regulacja prądu spawania	Płynny
Przedwypływ gazu [s]	0-99
Powypływ gazu [s]	0-99
Narastanie prądu [s]	0-15
Opadnie prądu [s]	0-15
Prąd początkowy [A]	10-200
Prąd podstawy [A]	10-200
Prąd krateru [A]	10-200
Częstotliwość pulsu [Hz]	0,2-20
Czas trwania impulsu [%]	1-99
Częstotliwość AC [Hz]	20-150
Balans AC [%]	10-90
Amplituda prądu [%]	-20 - +20
ARC FORCE [A]	0-80
Masa [kg]	28
Wymiary (D x SZ x W) [mm]	510 x 250 x 500
Funkcje	Sterowanie cyfrowe, HF, Arc Force, 2T/4T, Narastanie prądu, Opadanie prądu, Puls, Regulacja czasu przedwypływu i powypływu

gazu, Funkcja czyszczenia elektrody, Regulacja częstotliwości prądu spawania, Spawanie prądem przemiennym

Wyposażenie standardowe:

- [Uchwyt spawalniczy Tecweld T-26/4m Ergo Digitec 2p](#)
- [Przewód masowy](#)
- [Przybornik TIG 17/18/26](#)