Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 04:27

Link do produktu: https://www.rotool.pl/spawarka-inwertorowa-digitig-230p-acdc-p-829.html



Spawarka inwertorowa DIGITIG 230P AC/DC

Cena	**3 460,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**SDIGITIG230PACDC**
Kod producenta	**SDIGITIG230PACDC**
Producent	**Sherman**

Opis produktu

Linia spawarek DIGITEC jest najbardziej technologicznie zaawansowaną grupą urządzeń spawalniczych Sherman. Stworzona została w celu wyróżnienia unikatowości rozwiązań w zakresie cyfrowego sterowania sprzętu spawalniczego na poziomie światowym. Skierowana jest do zawodowców ceniących jakość i niezawodność urządzeń.

Cyfrowa spawarka DIGITIG 230P ACDC to urządzenie najnowszej generacji, przeznaczone do zastosowań profesjonalnych o doskonałych parametrach technicznych, porównywalnych ze sprzętem najlepszych producentów. Służy do spawania stali, tytanu, aluminium, magnezu, miedzi oraz ich stopów. Umożliwia spawanie prądem stałym i przemiennym metodą MMA (elektrodą otuloną) oraz TIG. Urządzenie posiada pełną cyfrową regulację wszystkich parametrów spawania, charakterystyki łuku oraz pulsu.

Spawarka dostarczana jest z uchwytem TIG chłodzonym gazem.

Numer katalogowy	**SDIGITIG230PACDC**
Napięcie zasilania [V]	**AC 230 50Hz**
Metody spawania	**TIG AC/DC, MMA**
Technologia wykonania	**IGBT**
Prąd spawania [A]	**200**
Cykl pracy [%]	**35 (40ºC)**
Napięcie w stanie bez obc. [V]	**76**
Max. pobór prądu [A]	**19,8**
Max. pobór mocy [kVA]	**4,2**
Regulacja prądu spawania	**Płynny**
Przedwypływ gazu [s]	**0-99**
Powypływ gazu [s]	**0-99**
Narastanie prądu [s]	**0-15**
Opadnie prądu [s]	**0-15**
Prąd początkowy [A]	**10-200**
Prąd podstawy [A]	**10-200**
Prąd krateru [A]	**10-200**
Częstotliwość pulsu [Hz]	**0,2-20**
Czas trwania impulsu [%]	**1-99**
Częstotliwość AC [Hz]	**20-150**
Balans AC [%]	**10-90**
Amplituda prądu [%]	**-20 - +20**
ARC FORCE [A]	**0-80**
Masa [kg]	**28**
Wymiary (D x SZ x W) [mm]	**510 x 250 x 500**
Funkcje	**Sterowanie cyfrowe, HF, Arc Force, 2T/4T, Narastanie prądu, Opadanie prądu, Puls, Regulacja czasu przedwypływu i powypływu**

	gazu, Funkcja czyszczenia elektrody, Regulacja częstotiwości prądu spawania, Spawanie prądem przemiennym

Wyposażenie standardowe:

- Uchwyt spawalniczy Tecweld T-26/4m Ergo Digitec 2p
- Przewód masowy
- Przybornik TIG 17/18/26