

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/spawarka-inwertorowa-mig-200m-p-844.html>

Spawarka inwertorowa MIG 200M

Cena	2 000,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	SINW-MIG200M
Kod producenta	SINW-MIG200M
Producent	Sherman

Opis produktu

Spawarka półautomatyczna MIG 200M to urządzenie inwertorowe wykonane w technologii MOSFET. Służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych metodą MMA (elektrodą otuloną) oraz metodą MIG/MAG w osłonie gazów ochronnych lub drutem samoosłonowym bez użycia gazów ochronnych. Stosowana może być również do lutowania cienkich (do 3mm) blach ocynkowanych. Znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nie narażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych. Urządzenie posiada wyświetlacz prądu i napięcia spawania, płynną regulację napięcia/prądu spawania, prędkości podawania drutu oraz indukcyjności. Przy spawaniu metodą MMA umożliwia korzystanie z funkcji ARC FORCE. Współpracuje ze szpulami drutu D200 (5 kg). Zasilane jest z sieci jednofazowej 230V 50Hz. W komplecie znajdują się: uchwyt spawalniczy do spawania metodą MIG/MAG 3m, przewód z uchwytem elektrodowym 3m, przewód masowy z zaciskiem kleszczowym 3m, tarcza spawalnicza i młotek ze szczotką. Opcjonalnie możliwe jest równoległe podłączenie drugiego uchwytu typu Spoolgun z zamontowanym w nim mini podajnikiem drutu i szpulą D100 drutu stalowego lub kolorowego, dzięki czemu można spawać dwoma różnymi drutami bez konieczności przezbrajania spawarki. Rozwiązanie to oszczędza czas w przypadku konieczności spawania różnych materiałów lub dorywczego wykorzystywania różnych grubości drutów.

Wypożyczenie standardowe

- [Uchwyt spawalniczy TW-15/3m](#)
- [Przewód elektrodowy](#)
- [Przewód masowy](#)
- [Tarcza spawalnicza](#)
- [Młotek ze szczotką](#)

Wypożyczenie dodatkowe

- [Uchwyt Spool Gun M-15](#)

Numer katalogowy	SINW-MIG200M
Napięcie zasilania [V]	AC 230 50Hz
Metody spawania	MIG, MMA, Lutowanie
Technologia wykonania	MOSFET
Prąd spawania [A]	200
Cykl pracy [%]	60
Max. pobór prądu [A]	37,4
Max. pobór mocy [kVA]	8,8
Regulacja prądu spawania	Płynny
Sr. szpuli z drutem [mm]	200
Pręđ. podawania drutu [m/min]	1,5 - 19
Masa [kg]	21
Wymiary (D x SZ x W) [mm]	500 x 260 x 540
Funkcje	Arc Force, Regulacja indukcyjności, Spawanie bez gazu, Podajnik 2-rolkowy, Opcja Spool Gun