Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 04:10

Link do produktu: https://www.rotool.pl/spawarka-inwertorowa-mig-200m-p-844.html



Spawarka inwertorowa MIG 200M

Cena	**2 000,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**SINW-MIG200M**
Kod producenta	**SINW-MIG200M**
Producent	**Sherman**

Opis produktu

Spawarka półautomatyczna MIG 200M to urządzenie inwertorowe wykonane w technologii MOSFET. Służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych metodą MMA (elektrodą otuloną) oraz metodą MIG/MAG w osłonie gazów ochronnych lub drutem samoosłonowym bez użycia gazów ochronnych. Stosowana może być również do lutospawania cienkich (do 3mm) blach ocynkowanych. Znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nie narażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych.
Urządzenie posiada wyświetlacze prądu i napięcia spawania, płynną regulację napięcia/prądu spawania, prędkości podawania drutu oraz indukcyjności. Przy spawaniu metodą MMA umożliwia korzystanie z funkcji ARC FORCE. Współpracuje ze szpulami drutu D200 (5 kg). Zasilane jest z sieci jednofazowej 230V 50Hz. W komplecie znajdują się: uchwyt spawalniczy do spawania metodą MIG/MAG 3m, przewód z uchwytem elektrodowym 3m, przewód masowy z zaciskiem kleszczowym 3m, tarcza spawalnicza i młotek ze szczotką.
Opcjonalnie możliwe jest równoległe podłączenie drugiego uchwytu typu Spoolgun z zamontowanym w nim mini podajnikiem drutu i szpulą D100 drutu stalowego lub kolorowego, dzięki czemu można spawać dwoma różnymi drutami bez konieczności przezbrajania spawarki. Rozwiązanie to oszczędza czas w przypadku konieczności spawania różnych materiałów lub dorywczego wykorzystywania różnych grubości drutów.

Wyposażenie standardowe

- Uchwyt spawalniczy TW-15/3m
- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy
- Tarcza spawalnicza
- Młotek ze szczotką

Wyposażenie dodatkowe

- Uchwyt Spool Gun M-15

Numer katalogowy	**SINW-MIG200M**
Napięcie zasilania [V]	**AC 230 50Hz**
Metody spawania	**MIG, MMA, Lutospawanie**
Technologia wykonania	**MOSFET**
Prąd spawania [A]	**200**
Cykl pracy [%]	**60**
Max. pobór prądu [A]	**37,4**
Max. pobór mocy [kVA]	**8,8**
Regulacja prądu spawania	**Płynny**
Śr. szpuli z drutem [mm]	**200**
Pręd. podawania drutu [m/min]	**1,5 - 19**
Masa [kg]	**21**
Wymiary (D x SZ x W) [mm]	**500 x 260 x 540**
Funkcje	**Arc Force, Regulacja indukcyjności, Spawanie bez gazu, Podajnik 2-rolkowy, Opcja Spool Gun**