Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 04:27

Link do produktu: https://www.rotool.pl/spawarka-inwertorowa-mig-261m4r-p-848.html



Spawarka inwertorowa MIG 261M/4R

Cena	**3 500,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**SINW-MIG261M**
Kod producenta	**SINW-MIG261M**
Producent	**Sherman**

Opis produktu

Spawarka MIG 261M to sprzęt drugiej generacji wykonany w technologii IGBT. Służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych w osłonie gazów ochronnych (metoda MIG/MAG) oraz elektrodą otuloną (metoda MMA). Może być także stosowany do spawania bezgazowego przy użyciu drutu proszkowego. Urządzenie posiada również możliwość spawania drutami o średnicy szpuli 100mm przy użyciu uchwytu Spoolgun.
Spawarka może być zasilana zarówno z sieci jednofazowej 230V jak i sieci trójfazowej 3x400V.
Wykrywanie napięcia zasilania następuje automatycznie, urządzenie wyposażone jest w przejściówkę kablową. Wyposażona jest w profesjonalny 4-rolkowy podajnik drutu z płynną regulacją prędkości posuwu. Posiada również płynną regulację napięcia spawania przy spawaniu metodą MIG/MAG, oraz prądu spawania przy metodzie MMA. Urządzenie wyposażone jest w regulację opóźnienia wypływu gazu, przełącznik 2T/4T oraz regulację indukcyjności przydatną przy spawaniu cienkich blach. Przed przeciążeniem chroni je zabezpieczenie termiczne. Współpracuje ze szpulami drutu K-200 (5kg) oraz K-300 (15) kg. W komplecie znajduje się uchwyt MIG TW-36, przewód elektrodowy, przewód masowy z zaciskiem kleszczowym oraz tarcza spawalnicza z młotkiem i szczotką.

Wyposażenie standardowe

- Uchwyt spawalniczy Tecweld TW-25/3m
- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy
- Tarcza spawalnicza
- Młotek ze szczotką

Numer katalogowy	**SINW-MIG261M**
Napięcie zasilania [V]	**AC 230 50Hz, AC 3x400 50Hz**
Metody spawania	**MIG, MMA**
Technologia wykonania	**IGBT**
Prąd spawania [A]	**250**
Cykl pracy [%]	**60**
Max. pobór prądu [A]	**30,8 (MIG 230V), 36,5 (MMA 230V), 12,1 (MIG 3x400V), 12,8 (MMA 3x400V)**
Max. pobór mocy [kVA]	**9,4 kVA (3x400V)**
Regulacja prądu spawania	**Płynny**
Śr. szpuli z drutem [mm]	**200, 300**
Pręd. podawania drutu [m/min]	**3 - 18**
Masa [kg]	**59**
Wymiary (D x SZ x W) [mm]	**930 x 435 x 695**
Funkcje	**2T/4T, Regulacja indukcyjności, Podajnik 4-rolkowy, Opcja Spool Gun, Zasilanie 230/400V**