

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/spawarka-inwertorowa-mig-300m4r-p-850.html>



Spawarka inwertorowa MIG 300M/4R

Cena	3 490,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	SINW-MIG300M
Kod producenta	SINW-MIG300M
Producent	Sherman

Opis produktu

Spawarka MIG300M jest wzmocnioną, ulepszoną wersją i następczynią kompaktowej, inwertorowej spawarki MIG260M. Jest to sprzęt drugiej generacji wykonany w technologii IGBT.

Służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych w osłonie gazów ochronnych (metoda MIG/MAG) oraz elektrodą otuloną (metoda MMA). Może być również stosowane do spawania bezgazowego przy użyciu drutu proszkowego. MIG300M posiada również możliwość spawania drutami o średnicy szpuli 100mm przy użyciu uchwytu Spoolgun.

Urządzenie zasilane jest napięciem trójfazowym 3x400V. Wyposażony jest w profesjonalny 4-rolkowy podajnik drutu z płynną regulacją prędkości posuwu. Posiada również płynną regulację napięcia spawania przy spawaniu metodą MIG/MAG, oraz prądu spawania przy metodzie MMA. Urządzenia wyposażone są w regulację opóźnienia wypływu gazu, przełącznik 2T/4T oraz regulację indukcyjności przydatną przy spawaniu cienkich blach. Przed przeciążeniem chroni je zabezpieczenie termiczne. Współpracuje ze szpulami drutu K-200 (5kg) oraz K300 (15) kg.

W komplecie znajduje się uchwyt MIG TW-36, przewód elektrodowy, przewód masowy z zaciskiem kleszczowym oraz tarcza spawalnicza z młotkiem.

Numer katalogowy	SINW-MIG300M
Napięcie zasilania [V]	AC 3x400 50Hz
Metody spawania	MIG, MMA
Technologia wykonania	IGBT
Prąd spawania [A]	300
Cykl pracy [%]	60
Max. pobór prądu [A]	15,4 (MIG) / 16,5 (MMA)
Max. pobór mocy [kVA]	10
Regulacja prądu spawania	Płynny
Sr. szpuli z drutem [mm]	200, 300
Pręđ. podawania drutu [m/min]	---
Masa [kg]	60
Wymiary (D x SZ x W) [mm]	930 x 435 x 695
Funkcje	2T/4T, Regulacja indukcyjności, Podajnik 4-rolkowy, Opcja Spool Gun