Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 04:37

Link do produktu: https://www.rotool.pl/spawarka-inwertorowa-mig-300m4r-p-850.html



Spawarka inwertorowa MIG 300M/4R

Cena	**3 490,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**SINW-MIG300M**
Kod producenta	**SINW-MIG300M**
Producent	**Sherman**

Opis produktu

Spawarka MIG300M jest wzmocnioną, ulepszoną wersją i następczynią kompaktowej, inwertorowej spawarki MIG260M. Jest to sprzęt drugiej generacji wykonany w technologii IGBT.

Służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych w osłonie gazów ochronnych (metoda MIG/MAG) oraz elektrodą otuloną (metoda MMA). Może być również stosowane do spawania bezgazowego przy użyciu drutu proszkowego. MIG300M posiada również możliwość spawania drutami o średnicy szpuli 100mm przy użyciu uchwytu Spoolgun.

Urządzenie zasilane jest napięciem trójfazowym 3x400V. Wyposażony jest w profesjonalny 4-rolkowy podajnik drutu z płynną regulacją prędkości posuwu. Posiada również płynną regulację napięcia spawania przy spawaniu metodą MIG/MAG, oraz prądu spawania przy metodzie MMA. Urządzenia wyposażone są w regulację opóźnienia wypływu gazu, przełącznik 2T/4T oraz regulację indukcyjności przydatną przy spawaniu cienkich blach. Przed przeciążeniem chroni je zabezpieczenie termiczne. Współpracuje ze szpulami drutu K-200 (5kg) oraz K300 (15) kg.

W komplecie znajduje się uchwyt MIG TW-36, przewód elektrodowy, przewód masowy z zaciskiem kleszczowym oraz tarcza spawalnicza z młotkiem.

Numer katalogowy	**SINW-MIG300M**
Napięcie zasilania [V]	**AC 3x400 50Hz**
Metody spawania	**MIG, MMA**
Technologia wykonania	**IGBT**
Prąd spawania [A]	**300**
Cykl pracy [%]	**60**
Max. pobór prądu [A]	**15,4 (MIG) / 16,5 (MMA)**
Max. pobór mocy [kVA]	**10**
Regulacja prądu spawania	**Płynny**
Śr. szpuli z drutem [mm]	**200, 300**
Pręd. podawania drutu [m/min]	**---**
Masa [kg]	**60**
Wymiary (D x SZ x W) [mm]	**930 x 435 x 695**
Funkcje	**2T/4T, Regulacja indukcyjności, Podajnik 4-rolkowy, Opcja Spool Gun**