

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/spawarka-inwertorowa-mtm-2514r-p-847.html>



Spawarka inwertorowa MTM 251/4R

Cena	3 700,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	SINW-MTM251
Kod producenta	SINW-MTM251
Producent	Sherman

Opis produktu

Spawarka MTM 251 to kompaktowe uniwersalne urządzenie inwertorowe wykonane w technologii MOSFET. Służy do spawania stali i metali kolorowych elektrodą otuloną (metoda MMA), metodą TIG, a także metodą MIG/MAG przy użyciu standardowego uchwytu spawalniczego MIG/MAG oraz uchwytu typu Spool gun. Umożliwia spawanie metodą MIG/MAG z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych jak i samoosłonowych drutów proszkowych. Urządzenie wyposażone jest w profesjonalny 4-rolkowy podajnik drutu z płynną regulacją prędkości posuwu, płynną regulację napięcia spawania przy spawaniu metodą MIG/MAG, oraz prądu spawania przy metodzie MMA i TIG, a także bezstykowe jonizacyjne zajarzanie łuku w metodzie TIG. Posiada regulację narastania i opadania prądu oraz opóźnienia gazu. Posiada również przełącznik dwutakt/czterotakt, wyświetlacz prądu/napięcia spawania i regulację indukcyjności do spawania cienkich i grubych elementów. Współpracuje ze szpulami drutu K-200 (5kg) oraz K300 (15) kg.

Wyposażenie standardowe

- Uchwyt spawalniczy Tecweld TW-25/3m
- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy
- Tarcza spawalnicza
- Młotek ze szczotką

Wyposażenie dodatkowe

- Uchwyt Spool Gun M-15

Numer katalogowy	SINW-MTM251
Napięcie zasilania [V]	AC 3x400 50Hz
Metody spawania	MIG, TIG DC, MMA
Technologia wykonania	MOSFET
Prąd spawania [A]	250
Cykl pracy [%]	60
Max. pobór prądu [A]	15,5
Max. pobór mocy [kVA]	10,2
Regulacja prądu spawania	Płynny
Sr. szpuli z drutem [mm]	200, 300
Pręđ. podawania drutu [m/min]	2,4 - 24
Masa [kg]	48
Wymiary (D x SZ x W) [mm]	850 x 450 x 750
Funkcje	HF, 2T/4T, Narastanie prądu, Opadanie prądu, Powyptyw gazu, Regulacja indukcyjności, Podajnik 4-rolkowy, Opcja Spool Gun