

Link do produktu: <https://www.rottool.pl/spawarka-inwertorowa-sherman-digitig-206p-p-827.html>



Spawarka inwertorowa Sherman DIGITIG 206P

Cena	3 600,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	SDIGITECTIG206P
Kod producenta	SDIGITECTIG206P
Producent	Sherman

Opis produktu

Cyfrowa spawarka DIGITIG 206P linii DIGITEC jest urządzeniem najnowszej generacji, przeznaczonym do zastosowań profesjonalnych. Służy do spawania ręcznego prądem stałym stali konstrukcyjnych niskowęglowych i jakościowych. Urządzenie wyposażone jest w opcję spawania metodą MMA (elektrodą otuloną) z dostępnymi funkcjami HOT START oraz ARC FORCE. Spawarka umożliwia pełną cyfrową regulację i sterowanie parametrami spawalniczymi charakterystyki łuku oraz pulsu. W szerokim zakresie znajduje zastosowanie zarówno przy pracach produkcyjnych, jak i usługowych.

Zastosowanie technologii PWM (modulacja szerokości impulsów) oraz modułów IGBT (tranzystory bipolarne z izolowaną bramką) pozwoliło na znaczące zmniejszenie masy i wymiarów urządzenia. Pasek naramienny o regulowanej długości ułatwia przenoszenie spawarki.

Urządzenie wyposażone jest w uchwyt spawalniczy TIG, przewód elektrodowy oraz masowy.

Numer katalogowy	SDIGITECTIG206P
Napięcie zasilania [V]	AC 230 50Hz
Metody spawania	TIG DC, MMA
Technologia wykonania	IGBT
Prąd spawania [A]	200
Cykl pracy [%]	60
Napięcie w stanie bez obc. [V]	67
Max. pobór prądu [A]	34 (42 - MMA)
Max. pobór mocy [kVA]	7,9
Regulacja prądu spawania	Płynny
Przedwypływ gazu [s]	0-2
Powypływ gazu [s]	0-10
Narastanie prądu [s]	0-10
Opadnie prądu [s]	0-10
Prąd początkowy [A]	5-200
Prąd podstawy [A]	5-200
Prąd krateru [A]	5-200
Częstotliwość pulsu [Hz]	0,5-200
Czas trwania impulsu [%]	15-95
Częstotliwość AC [Hz]	---
Balans AC [%]	---
Amplituda prądu [%]	---
ARC FORCE [A]	5-200
Masa [kg]	8
Wymiary (D x SZ x W) [mm]	400 x 135 x 250
Funkcje	Sterowanie cyfrowe, HF, Arc Force, Hot Start, 2T/4T, Narastanie prądu, Opadanie prądu, Puls, Regulacja czasu przedwypływu i

powypływu gazu