

Link do produktu: <https://www.rottool.pl/spawarka-inwertorowa-tig-316p-acdc-p-834.html>

Spawarka inwertorowa TIG 316P AC/DC

Cena	3 900,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	SINW-TIG316PACDC
Kod producenta	SINW-TIG316PACDC
Producent	Sherman

Opis produktu

Prostownik spawalniczy TIG serii Sherman-profi jest profesjonalnym urządzeniem do spawania ręcznego metodą TIG stali konstrukcyjnych, jakościowych, miedzi i jej stopów oraz aluminium i jego stopów. Inwertor zaprojektowany został w nowoczesnej technologii MOSFET 100 kHz w oparciu o najnowsze światowe rozwiązania konstrukcyjne. Urządzenie posiada płynną regulację prądu spawania, zajarzanie jonizacyjne, oraz pełną regulację parametrów pulsu. Sprzęt polecany jest głównie dla zakładów produkcyjnych i usługowych o dużym wykorzystaniu technologii spawalniczych.

W zestawie znajdują się uchwyt spawalniczy T-18/4m Ergo RC chłodzony wodą.

Numer katalogowy	SINW-TIG316PACDC
Napięcie zasilania [V]	AC 3x400 50Hz
Metody spawania	TIG AC/DC, MMA
Technologia wykonania	MOSFET
Prąd spawania [A]	315
Cykl pracy [%]	60
Napięcie w stanie bez obc. [V]	58
Max. pobór prądu [A]	13,7
Max. pobór mocy [kVA]	10,7
Regulacja prądu spawania	Płynny
Przedwypływ gazu [s]	0-1
Powypływ gazu [s]	1,0-10
Narastanie prądu [s]	---
Opadnie prądu [s]	0-10
Prąd początkowy [A]	---
Prąd podstawy [A]	10-90% prądu spawania
Prąd krateru [A]	---
Częstotliwość pulsu [Hz]	0,5-300
Czas trwania impulsu [%]	10-90
Częstotliwość AC [Hz]	40-120
Balans AC [%]	20-80
Amplituda prądu [%]	---
ARC FORCE [A]	---
Masa [kg]	35
Wymiary (D x SZ x W) [mm]	565 x 363 x 375
Funkcje	HF, Arc Force, 2T/4T, Opadanie prądu, Puls, Regulacja czasu przedwypływu i powypływu gazu, Funkcja czyszczenia elektrody, Regulacja częstotliwości prądu spawania, Spawanie prądem przemiennym