Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 04:59

Link do produktu: https://www.rotool.pl/spawarka-inwertorowa-tig-316p-acdc-p-834.html



Spawarka inwertorowa TIG 316P AC/DC

Cena	**3 900,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**SINW-TIG316PACDC**
Kod producenta	**SINW-TIG316PACDC**
Producent	**Sherman**

Opis produktu

Prostownik spawalniczy TIG serii Sherman-profi jest profesjonalnym urządzeniem do spawania ręcznego metodą TIG stali konstrukcyjnych, jakościowych, miedzi i jej stopów oraz aluminium i jego stopów. Inwertor zaprojektowany został w nowoczesnej technologii MOSFET 100 kHz w oparciu o najnowsze światowe rozwiązania konstrukcyjne. Urządzenie posiada płynną regulację prądu spawania, zajarzanie jonizacyjne, oraz pełną regulację parametrów pulsu. Sprzęt polecany jest głównie dla zakładów produkcyjnych i usługowych o dużym wykorzystaniu technologii spawalniczych.

W zestawie znajduję się uchwyt spawalniczy T-18/4m Ergo RC chłodzony wodą.

Numer katalogowy	**SINW-TIG316PACDC**
Napięcie zasilania [V]	**AC 3x400 50Hz**
Metody spawania	**TIG AC/DC, MMA**
Technologia wykonania	**MOSFET**
Prąd spawania [A]	**315**
Cykl pracy [%]	**60**
Napięcie w stanie bez obc. [V]	**58**
Max. pobór prądu [A]	**13,7**
Max. pobór mocy [kVA]	**10,7**
Regulacja prądu spawania	**Płynny**
Przedwypływ gazu [s]	**0-1**
Powypływ gazu [s]	**1,0-10**
Narastanie prądu [s]	**---**
Opadnie prądu [s]	**0-10**
Prąd początkowy [A]	**---**
Prąd podstawy [A]	**10-90% prądu spawania**
Prąd krateru [A]	**---**
Częstotliwość pulsu [Hz]	**0,5-300**
Czas trwania impulsu [%]	**10-90**
Częstotliwość AC [Hz]	**40-120**
Balans AC [%]	**20-80**
Amplituda prądu [%]	**---**
ARC FORCE [A]	**---**
Masa [kg]	**35**
Wymiary (D x SZ x W) [mm]	**565 x 363 x 375**
Funkcje	**HF, Arc Force, 2T/4T, Opadanie prądu, Puls, Regulacja czasu przedwypływu i powypływu gazu, Funkcja czyszczenia elektrody, Regulacja częstotiwości prądu spawania, Spawanie prądem przemiennym**