Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 19:46

Link do produktu: https://www.rotool.pl/spawarka-transformatorowa-dualmig-200-230v-p-842.html



Spawarka transformatorowa DualMIG 200 (230V)

Cena	**2 000,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**SPA-DUALMIG200**
Kod producenta	**SPA-DUALMIG200**
Producent	**Sherman**

Opis produktu

Półautomat spawalniczy DualMIG 200 służy do spawania stali i metali kolorowych. Sprzęt przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nie narażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych. Polecany jest w zakładach usługowych, rzemieślniczych, i produkcyjnych w których technologie spawalnicze są wykorzystywane jako uzupełniające. Urządzenie posiada 2-rolkowy podajnik drutu z płynną regulacją prędkości podawania drutu, 8-stopniową regulację prądu spawania. Uzwojenie transformatora posiada układ zabezpieczenia termicznego i chłodzone jest wydajnym wentylatorem. Półautomat zasilany jest napięciem jednofazowym 230V 50 Hz. Spawarka umożliwia spawanie drutami pełnymi oraz proszkowymi drutami samoosłonowymi. Współpracuje ze szpulami drutu D100 (1 kg) i D200 (5 kg) W komplecie znajdują się: uchwyt spawalniczy o długości 2m i przewód masowy z zaciskiem kleszczowym oraz tarcza spawalnicza i młotek ze szczotką.

Numer katalogowy	**SPA-DUALMIG200**
Napięcie zasilania [V]	**AC 230 50Hz**
Metody spawania	**MIG**
Technologia wykonania	**Transformatorowa**
Prąd spawania [A]	**190**
Cykl pracy [%]	**15**
Max. pobór prądu [A]	**30**
Max. pobór mocy [kVA]	**5,5**
Regulacja prądu spawania	**Skokowy, 8 pozycyjny**
Śr. szpuli z drutem [mm]	**100, 200**
Pręd. podawania drutu [m/min]	**1 - 12**
Masa [kg]	**37**
Wymiary (D x SZ x W) [mm]	**655 x 345 x 465**
Funkcje	**Spawanie bez gazu, Podajnik 2-rolkowy**

Wyposażenie standardowe

- Uchwyt spawalniczy TW-14/2m
- Przewód masowy
- Tarcza spawalnicza
- Młotek ze szczotką