

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/spawarka-transformatorowa-dualmig-2002-230400v-p-843.html>



Spawarka transformatorowa DualMIG 200/2 (230/400V)

Cena	2 200,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	SPA-DUALMIG200/2
Kod producenta	SPA-DUALMIG200/2
Producent	Sherman

Opis produktu

Półautomat spawalniczy DualMIG 200/2 służy do spawania stali i metali kolorowych. Sprzęt przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nie narażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych. Polecany jest w zakładach usługowych, rzemieślniczych, i produkcyjnych w których technologie spawalnicze są wykorzystywane jako uzupełniające. Półautomat może być zasilany z sieci jednofazowej 230V 50 Hz jak i międzyfazowo z sieci trójfazowej 400V. Urządzenie posiada 2-rolkowy podajnik drutu z płynną regulacją prędkości podawania drutu i 4-stopniową regulację napięcia spawania. Uzwojenie transformatora posiada układ zabezpieczenia termicznego i chłodzone jest wydajnym wentylatorem. Spawarka umożliwia spawanie drutami pełnymi oraz proszkowymi drutami samoosłonowymi. Współpracuje ze szpulami drutu D100 (1 kg) i D200 (5 kg). W komplecie znajdują się: uchwyt spawalniczy o długości 2m i przewód masowy z zaciskiem kleszczowym oraz tarcza spawalnicza i młotek ze szczotką.

Wyposażenie standardowe

- [Uchwyt spawalniczy TW-14/2m](#)
- [Przewód masowy](#)
- [Tarcza spawalnicza](#)
- [Młotek ze szczotką](#)

Numer katalogowy	SPA-DUALMIG200/2
Napięcie zasilania [V]	AC 230 50Hz, AC 2x400 50Hz
Metody spawania	MIG
Technologia wykonania	Transformatorowa
Prąd spawania [A]	180 / 200
Cykl pracy [%]	15
Max. pobór prądu [A]	30 / 20
Max. pobór mocy [kVA]	5,4
Regulacja prądu spawania	Skokowy, 4-pozycyjny
Sr. szpuli z drutem [mm]	100, 200
Pręđ. podawania drutu [m/min]	1 - 12
Masa [kg]	36
Wymiary (D x SZ x W) [mm]	655 x 345 x 465
Funkcje	Spawanie bez gazu, Podajnik 2-rolkowy