Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 04:10

Link do produktu: https://www.rotool.pl/spawarka-transformatorowa-dualmig-2002-230400v-p-843.html



Spawarka transformatorowa DualMIG 200/2 (230/400V)

Cena	**2 200,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**SPA-DUALMIG200/2**
Kod producenta	**SPA-DUALMIG200/2**
Producent	**Sherman**

Opis produktu

Półautomat spawalniczy DualMIG 200/2 służy do spawania stali i metali kolorowych. Sprzęt przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nie narażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych. Polecany jest w zakładach usługowych, rzemieślniczych, i produkcyjnych w których technologie spawalnicze są wykorzystywane jako uzupełniające. Półautomat może być zasilany z sieci jednofazowej 230V 50 Hz jak i międzyfazowo z sieci trójfazowej 400V. Urządzenie posiada 2-rolkowy podajnik drutu z płynną regulacją prędkości podawania drutu i 4-stopniową regulację napięcia spawania. Uzwojenie transformatora posiada układ zabezpieczenia termicznego i chłodzone jest wydajnym wentylatorem. Spawarka umożliwia spawanie drutami pełnymi oraz proszkowymi drutami samoosłonowymi. Współpracuje ze szpulami drutu D100 (1 kg) i D200 (5 kg). W komplecie znajdują się: uchwyt spawalniczy o długości 2m i przewód masowy z zaciskiem kleszczowym oraz tarcza spawalnicza i młotek ze szczotką.

Wyposażenie standardowe

- Uchwyt spawalniczy TW-14/2m
- Przewód masowy
- Tarcza spawalnicza
- Młotek ze szczotką

Numer katalogowy	**SPA-DUALMIG200/2**
Napięcie zasilania [V]	**AC 230 50Hz, AC 2x400 50Hz**
Metody spawania	**MIG**
Technologia wykonania	**Transformatorowa**
Prąd spawania [A]	**180 / 200**
Cykl pracy [%]	**15**
Max. pobór prądu [A]	**30 / 20**
Max. pobór mocy [kVA]	**5,4**
Regulacja prądu spawania	**Skokowy, 4-pozycyjny**
Śr. szpuli z drutem [mm]	**100, 200**
Pręd. podawania drutu [m/min]	**1 - 12**
Masa [kg]	**36**
Wymiary (D x SZ x W) [mm]	**655 x 345 x 465**
Funkcje	**Spawanie bez gazu, Podajnik 2-rolkowy**