Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 04:04

Link do produktu: https://www.rotool.pl/spawarka-veriforce-mig-350-pro-puls-p-1762.html



Spawarka VERIFORCE® MIG 350 PRO PULS

Cena	**12 400,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**VFW0014**
Producent	**VERIFORCE**

Opis produktu

Spawarka VERIFORCE® MIG 350 PRO PULS

Spawarka VERIFORCE® MIG 350 PRO PULS to wysokiej klasy synergiczny półautomat spawalniczy, wykonany w zaawansowanej technologii inwertorowej IGBT, która zapewnia minimum zakłóceń elektromagnetycznych.

Urządzenie ma 4 tryby spawania MIG/MAG, MIG/MAG PULS, TIG LIFT, MMA oraz wbudowane programy synergiczne do spawania stali, stali nierdzewnej i aluminium.

Jest wyposażone w opcję spawania w trybie manualnym oraz czterorolkowy podajnik drutu z układem jezdnym. Posiada również funkcje 2T/4T i SPOT.

Niezależna chłodnica pozwala na odcięcie obiegu cieczy.

Zestaw zawiera przewód pośredni 1,7 m (opcja 5, 10, 15 m za dopłatą), zestaw dodatkowych rolek podajnika, wózek transportowy, przewód masowy, przewód zasilający bez wtyczki.

Spawarka VERIFORCE® MIG 350 PRO PULS jest zgodna z wymaganiami prawodawstwa Unii Europejskiej, spełniając normy: EN60974-1:2012 oraz EN60974-10:2014, jak również Dyrektywy i ich załączniki LVD 2014/35/EU i EMC 2014/30/EU.

Dane techniczne:

Parametr	Wartość
NR KATALOGOWY	VFW0014
Znamionowe napięcie wejściowe	3-fazy; 400 V ±15%; 50-60 Hz
Znamionowe napięcie wyjściowe	350 A; 31,5 V
Zakres prądu spawania	30~350 A
Zakres napięcia spawania	10~42 V
Znamionowy cykl roboczy (40°C)	60%
Napięcie bez obciążenia	86 V
Prąd bez obciążenia	<1 A
Wydajność ogólna	90%
Klasa zabezpieczeń	IP23
Współczynnik mocy	≥0,89 cosφ
Prędkość podawania drutu	1,5~23 m/min
Klasa izolacji	F
Podłączenie palnika	EURO
Maksymalna średnica szpuli drutu	D200 - S/D/K300
Średnica drutu	0,8~1,6 mm