

Link do produktu: <https://www.rottool.pl/spawarka-veriforce-mig400-pro-puls-p-1756.html>

Spawarka VERIFORCE® MIG 400 PRO PULS

Cena	15 400,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	VFW007
Producent	VERIFORCE

Opis produktu

Spawarka VERIFORCE® MIG 400 PRO PULS

Spawarka VERIFORCE® MIG 400 PRO PULS to wysokiej klasy półautomat spawalniczy, wykonany w technologii inwertorowej IGBT.

Urządzenie ma 4 tryby spawania: MIG/MAG, MIG/MAG PULS, MIG/MAG PODWÓJNY PULS i MMA oraz wbudowane programy synergiczne MIG/MAG do spawania takich materiałów, jak: stal, stal nierdzewna i aluminium.

Wyposażone jest także w wydzielony czterorolkowy podajnik drutu z układem jezdny. Niezależna chłodnica pozwala na odcięcie obiegu cieczy i tym samym spawanie uchwytem suchym.

Zestaw zawiera przewód pośredni 1,7 m (opcja 5, 10, 15 m za dopłatą), zestaw dodatkowych rolek podajnika, wózek transportowy, przewód masowy, przewód zasilający bez wtyczki.

Spawarka VERIFORCE® MIG 400 PRO PULS jest zgodna z wymaganiami prawodawstwa Unii Europejskiej, spełniając normy EN60974-1:2012 oraz EN60974-10:2014, jak również Dyrektywy i ich załączniki LVD 2014/35/EU i EMC 2014/30/EU.

Dane techniczne:

Parametr	Wartość
NR KATALOGOWY	VFW007
Znamionowe napięcie wejściowe	3-fazy; 400 V $\pm$ 15%; 50-60 Hz
Znamionowe napięcie wyjściowe	400 A; 36 V
Zakres prądu spawania	MIG/MAG 20400 A / MMA 10400 A
Zakres napięcia spawania	12~40 V
Znamionowy cykl roboczy (40°C)	60%
Zalecana wielkość bezpiecznika	50 A
Napięcie bez obciążenia	70 V
Prąd bez obciążenia	<1 A
Wydajność ogólna	85%
Klasa zabezpieczeń	IP21S
Współczynnik mocy	$\geq 0,85 \cos\phi$
Prędkość podawania drutu	1~18 m/min
Klasa izolacji	F
Podłączenie palnika	EURO
Maksymalna średnica szpuli drutu	S200/S300 - 300 mm
Średnica drutu	0,8~1,6 mm