Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 04:10

Link do produktu: https://www.rotool.pl/spawarka-veriforce-mig400-pro-puls-p-1756.html



# Spawarka VERIFORCE® MIG 400 PRO PULS

| | |
|---|---|
| Cena | **15 400,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępność - 3 dni** |
| Czas wysyłki | **3 dni** |
| Numer katalogowy | **VFW007** |
| Producent | **VERIFORCE** |

## Opis produktu

**Spawarka VERIFORCE® MIG 400 PRO PULS**

Spawarka VERIFORCE® MIG 400 PRO PULS to wysokiej klasy półautomat spawalniczy, wykonany w technologii inwertorowej IGBT.

Urządzenie ma 4 tryby spawania: MIG/MAG, MIG/MAG PULS, MIG/MAG PODWÓJNY PULS i MMA oraz wbudowane programy synergiczne MIG/MAG do spawania takich materiałów, jak: stal, stal nierdzewna i aluminium.

Wyposażone jest także w wydzielony czterorolkowy podajnik drutu z układem jezdnym. Niezależna chłodnica pozwala na odcięcie obiegu cieczy i tym samym spawanie uchwytem suchym.

Zestaw zawiera przewód pośredni 1,7 m (opcja 5, 10, 15 m za dopłatą), zestaw dodatkowych rolek podajnika, wózek transportowy, przewód masowy, przewód zasilający bez wtyczki.

Spawarka VERIFORCE® MIG 400 PRO PULS jest zgodna z wymaganiami prawodawstwa Unii Europejskiej, spełniając normy EN60974-1:2012 oraz EN60974-10:2014, jak również Dyrektywy i ich załączniki LVD 2014/35/EU i EMC 2014/30/EU.

**Dane techniczne:**

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| **NR KATALOGOWY** | VFW007 |
| **Znamionowe napięcie wejściowe** | 3-fazy; 400 V ± 15%; 50-60 Hz |
| **Znamionowe napięcie wyjściowe** | 400 A; 36 V |
| **Zakres prądu spawania** | MIG/MAG 20~~400 A / MMA 10~~400 A |
| **Zakres napięcia spawania** | 12~40 V |
| **Znamionowy cykl roboczy (40°C)** | 60% |
| **Zalecana wielkość bezpiecznika** | 50 A |
| **Napięcie bez obciążenia** | 70 V |
| **Prąd bez obciążenia** | <1 A |
| **Wydajność ogólna** | 85% |
| **Klasa zabezpieczeń** | IP21S |
| **Współczynnik mocy** | ≥0,85 cosφ |
| **Prędkość podawania drutu** | 1~18 m/min |
| **Klasa izolacji** | F |
| **Podłączenie palnika** | EURO |
| **Maksymalna średnica szpuli drutu** | S200/S300 - 300 mm |
| **Średnica drutu** | 0,8~1,6 mm |