

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/stihl-elektryczna-pilarka-lancuchowa-mse-230-c-bq-p-869.html>

STIHL Elektryczna pilarka łańcuchowa MSE 230 C-BQ

Cena	1 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	12092000003
Kod producenta	12092000003
Producent	STIHL

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe (V)	230
Moc (kW)	2,3
Ciężar (kg)	4,8
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	93
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	104
Wartość drgań uchwyt przedni/tylny (ms²)	3,4/4,2
Długość przewodu sieciowego (m)	4,0
Piła łańcuchowa STIHL Oilomatic	3/8" P
Podziałka	PM3
Typ	
Prowadnica Rollomatic E (długość prowadnicy, cm)	35
Prowadnica o lekkiej konstrukcji	wyposażenie dodatkowe
Boczny napinacz piły łańcuchowej	-
Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL (B)	tak
Hamulec piły łańcuchowej QuickStop Super (Q)	tak
Praktyczny korek zbiornika oleju	tak
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	tak
Wskaźnik przeciążenia LED	tak
Miękki uchwyt	tak

Zgodnie z polityką firmy STIHL odbiór maszyn jest możliwy tylko osobiście w siedzibie firmy.

Wyposażenie seryjne:

Stabilna przypora szponowa

Bezpieczna i precyzyjna praca. Przypora szponowa unieruchamia urządzenie przy drewnie i umożliwia precyzyjne cięcie.

STIHL Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej (B)

System błyskawicznego napinania piły łańcuchowej STIHL (B) ułatwia napinanie piły łańcuchowej. Po poluzowaniu pokrywy koła napędowego piła łańcuchowa może zostać szybko i komfortowo napięta za pomocą koła nastawczego - bez użycia jakichkolwiek narzędzi.(zdj. zbliżone do rzeczywistego)

Komfortowy uchwyt

Niezwykłe komfortowy uchwyt tłumiący część wibracji powstających przy pracy.

Łatwy rozruch z ograniczeniem prądu rozruchowego.

Ograniczenie prądu rozruchowego oszczędza prąd przy włączaniu. Można dzięki temu eksploatować pilarkę także przy słabszej sieci elektrycznej.

Przezroczysty zbiornik oleju

Pełna kontrola napełnienia zbiornika. Dzięki transparentnemu zbiornikowi macie Państwo pełen podgląd na stan poziomu oleju. Olej może zostać szybko i wygodnie uzupełniony.

Zabezpieczenie przeciążeniowe (LED)

Przy przeciążeniu elektromotor wyłącza się automatycznie chroniąc urządzenie przed uszkodzeniami spowodowanymi przegrzaniem. Dioda LED świecąca na czerwono pokazuje aktualny stan. Po około 1 minucie silnik się schładza i pilarka może być dalej w użyciu.

Praktyczny korek zbiornika oleju

Opatentowany praktyczny korek zbiornika oleju. Zbiornik można szybko otwierać i zamykać bez użycia siły.

System STIHL Ematic

System STIHL Ematic składa się z prowadnicy Ematic, piły łańcuchowej Oilomatic oraz pompy olejowej z regulacją wydajności wzgl. redukcją ilości tłoczonego oleju. Specjalna konstrukcja prowadnicy i piły łańcuchowej sprawia, że każda kropla oleju dociera dokładnie w te miejsca piły łańcuchowej, gdzie jest najbardziej potrzebna. Umożliwia to redukcję zużycia oleju smarującego piłę łańcuchową aż do 50%.

Hamulec QuickStop Super (Q)

Dodatkowy system hamulcowy w pilarkach STIHL zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo podczas pracy. Piła łańcuchowa zostaje zatrzymana także po zwolnieniu tylnego uchwytu pilarki. Efektem jest błyskawiczne zatrzymanie piły łańcuchowej. Ten element wyposażenia gwarantuje operatorowi wysokie bezpieczeństwo bez względu na pozycję pracy: przy uruchamianiu pilarki, jej przenoszeniu i krótkich przerwach w pracy.