Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 05:17

Link do produktu: https://www.rotool.pl/stihl-sr-200-bardzo-lekki-opryskiwacz-p-1330.html



# STIHL SR 200 Bardzo lekki opryskiwacz

| | |
|---|---|
| Cena | **2 899,00 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **5 dni** |
| Numer katalogowy | **42410112601** |
| Producent | **STIHL** |

## Opis produktu

Lekki opryskiwacz, wyjątkowo wysoki komfort użytkowania dzięki kompaktowej budowie i umiejscowieniu środka ciężkości blisko ciała operatora. Idealny do roślinności o wysokości do 2,5 m. System łatwego uruchamiania, przełącznik wielofunkcyjny i kołnierz ochronny zabezpieczający przed rozlaniem substancji. W komplecie z kratkami do zmiany formy strumienia i kierunku wylotu cieczy.

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Pojemność skokowa cm³ | 27,2 |
| Ciężar kg [1)] | 7,8 |
| Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) [2)] | 94 |
| Wartość drgań m/s² [3)] | 1,5 |
| Maksymalna wydajność turbiny m³/h [4)] | 780 |
| Maks. zasięg opryskiwania horyzontalnie m | 9 |
| Zawartość zbiornika paliwa l | 1,05 |
| Pojemność zbiornika na rozpylaną substancję l | 10 |

1) Bez paliwa, komplet
2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
4) Bez układu dmuchającego

### Wyposażenie seryjne

- **Praktyczna pokrywka zbiornika**

  Otwieranie i zdejmowanie praktycznej pokrywki nawet jedną ręką. Duży otwór wlewowy umożliwia szybkie i czyste napełnienie. Ulewy zostają zminimalizowane a zbiornik łatwo się czyści.

- **Proste uruchamienie**

  Proste i szybkie uruchamianie poprzez automatyczny regulator gazu, funkcja ssania i odpowietrzania. (Zdjęcie zbliżone do rzeczywistego)

- **STIHL Silnik 2-MIX**

  Podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalanymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Efekt: obniżenie strat paliwa podczas procesu przepłukiwania, ochrona zdrowia operatora i środowiska naturalnego oraz do 20% mniejsze zużycie paliwa w porównaniu do dwusuwowych modeli o tej samej mocy technologii 2-MIX.

- **Jednoręczny uchwyt wielofunkcyjny**

  Funkcje obsługi silnika zintegrowano w uchwycie. W tym miejscu znajduje się również zawór do dozowania rozpylanej substancji, który można komfortowo i ergonomicznie włączać i wyłączać. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)

- **System antywibracyjny**

  System antywibracyjny skutecznie odciąża organizm operatora od uciążliwych drgań. Gumowe elementy amortyzujące redukują przenoszenie drgań, generowanych przez pracujący silnik. Uchwyt opryskiwacza przenosi wyjątkowo niewielką ilość wibracji. Zapewnia to komfort i oszczędność sił podczas pracy. (Zdjęcie zbliżone do oryginału).

- **Kompaktowa budowa**

  Wyjątkowy komfort noszenia dzięki zwartej budowie i bliskiemu ciału środkowi ciężkości.

- **Kołnierz ochronny**

  Kołnierz ochronny zatrzymujący ewentualne wylewki powstające przy napełnianiu środkiem opryskowym. Zabezpiecza w ten sposób poduszkę pod plecami i dzięki temu mają Państwo cały czas suche plecy.