

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/stihl-sr-450-universalny-opryskiwacz-spalinowy-p-1332.html>



STIHL SR 450 Uniwersalny opryskiwacz spalinowy

Cena	3 599,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	42440112641
Producent	STIHL

Opis produktu

Komfortowy opryskiwacz o dużym zasięgu oprysku. Łatwy w obsłudze. Z pojemnym zbiornikiem. Szybkie uruchamianie urządzenia. Model wyposażony w praktyczny mechanizm do przebrożenia 2w1, który umożliwia wykonywanie zarówno oprysków jak i rozpylanie granulatu.

Dane techniczne

Pojemność skokowa cm ³	63,3
Ciężar kg ¹⁾	12,8
Pojemność zbiornika na rozpylaną substancję l	14
Maks. zasięg opryskiwania horyzontalnie m	14,5
Zawartość zbiornika paliwa l	1,70
Maksymalna wydajność turbiny m ³ /h ²⁾	1.300
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ³⁾	101
Wartość drgań m/s ² ⁴⁾	1,9

1) Bez paliwa, komplet
2) Bez układu dmuchającego
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

Wyposażenie seryjne

- Proste uruchamianie**
Proste i szybkie uruchamianie poprzez automatyczny regulator gazu, funkcja ssania i odpowietrzania. (Zdjęcie zbliżone do rzeczywistego)
- STIHL Silnik 2-MIX**
Podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalnymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Efekt: obniżenie strat paliwa podczas procesu przepłukiwania, ochrona zdrowia operatora i środowiska naturalnego oraz do 20% mniejsze zużycie paliwa w porównaniu do dwusuwowych modeli o tej samej mocy technologii 2-MIX.
- Jednoręczny uchwyt wielofunkcyjny**
Funkcje obsługi silnika zintegrowano w uchwycie. W tym miejscu znajduje się również zawór do dozowania rozpylanej substancji, który można komfortowo i ergonomicznie włączać i wyłączać. (zdz. zbliżone do rzeczywistego)
-

STIHL ElastoStart

Ciśnienie sprężania powoduje podczas uruchamiania silników 2-suwowych powstawanie odbić obciążających mięśnie i stawy operatora. W systemie ElastoStart specjalny element amortyzujący umieszczony w uchwycie rozrusznika rozciąga się odpowiednio do działającej siły i umożliwia płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.

•

System antywibracyjny STIHL

System antywibracyjny skutecznie odciąża organizm operatora od uciążliwych drgań. Gumowe elementy amortyzujące redukują przenoszenie drgań, generowanych przez pracujący silnik. Uchwyt opryskiwacza przenosi wyjątkowo niewielką ilość wibracji. Zapewnia to komfort i oszczędność sił podczas pracy. (Zdjęcie zbliżone do oryginału).

•

Tryb pracy 2-w-1

Opryskiwacz SR 450 można w prosty sposób przełączyć z trybu pracy "opryskiwanie" w tryb pracy "opylanie".

•

System nośny

Opryskiwacze zostały wyposażone w komfortowy system nośny. Podczas pracy odczuwa się bardzo korzystny rozkład ciężaru. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)

•

System dozowania z komfortową dźwignią

Duża komfortowa dźwignia znajdująca się bezpośrednio pod uchwytem - do opryskiwania lub rozsypywania granulatu. Za jej pomocą możecie Państwo nie tylko włączyć lub wyłączyć dopływ proszku ale także ustawić pośredni stopień właściwego stężenia.

•

14-litrowy zbiornik z dużym otworem wlewowym

14-litrowy zbiornik posiada duży otwór wlewowy i zapewnia długotrwałą pracę bez konieczności ponownego napełniania. Dzięki dużemu otworowi, zbiornik można łatwo oczyścić. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)