Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:24

Link do produktu: https://www.rotool.pl/uchwyt-spawalniczy-tig-sr-t-20-ergo-4m-p-787.html



Uchwyt spawalniczy TIG SR / T-20 ERGO -4m

Cena	**360,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**

Opis produktu

Uchwyt spawalniczy T-20 (ze sztywną główką palnika) to uchwyt chłodzony cieczą do spawania metodą TIG (elektrodą nietopliwą). Wykonany jest w oparciu o części importowane z krajów Unii Europejskiej oraz Azji. Typowe długości to 4m i 8m. Inne długości dostępne są na zamówienie. Przyłącze prądowe wyposażone jest we wtyk typu DINSE wraz z wtykiem szybkozłącza gazowego i wodnego. Przewody sterownicze nie posiadają wtyczek sterujących (na zamówienie wtyk typu TUCHEL lub Amphenol). Stosujemy wg zamówienia opcjonalnie: rękojeści typu ERGO (wzór TRAFIMET) lub rękojeści ERGO RC wyposażone w potencjometr regulacji prądu spawania z 6 kablowym przewodem sterowniczym (oznakowany, bez wtyku). Do każdego uchwytu dodawany jest przybornik z częściami eksploatacyjnymi zawierający elektrodę, łącznik prądowy, tulejkę zaciskową, korek oraz dwie dysze ceramiczne.

Uchwyty ERGO
1. Główka sztywna, giętka (F) lub z zaworkiem w rękojeści (V)
2. Rękojeśćstandard w osłonie gumowej lub typu TRAFIMET ERGO+ wtyk typu DINSE, bez wtyków sterujących
3. Dopłata za każdy dodatkowy mb uchwytu powyżej 4m wg n/w specyfikacj
4. Dopłata za wtyk typu EURO TIG/plazma zamiast typu DINSE - 29,90 zł

Dopłata za każdy dodatkowy mb uchwytu - 14,00 zł

Typ uchwytu	4m
Długość (m)	4
Numer katalogowy	MAW005T
Obciążalność prądowa w cyklu pracy X 35(A) - AC	200
Obciążalność prądowa w cyklu pracy X 35(A) - DC	220
Zakres średnic elektrod / długość elektrody (mm)	1,0 – 3,2 / 175
Natężenie przepływu gazu ochronnego (l/min)	10 - 20
Rodzaj chłodzenia	płynem