Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 14:50

Link do produktu: https://www.rotool.pl/uchwyt-spawalniczy-tig-sr-t-26-ergo-4m-p-788.html



Uchwyt spawalniczy TIG SR / T-26 ERGO -4m

Cena	**387,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**

Opis produktu

Uchwyt spawalniczy T-26 (ze sztywną główką palnika) to uchwyt chłodzony gazem do spawania metodą TIG (elektrodą nietopliwą). Wykonany jest w oparciu o części importowane z krajów Unii Europejskiej oraz Azji. Typowe długości to 4m i 8m. Inne długości dostępne są na zamówienie. Przyłącze prądowe wyposażone jest we wtyk typu DINSE wraz z wtykiem szybkozłącza gazowego. Przewody sterownicze nie posiadają wtyczek sterujących (na zamówienie wtyk typu TUCHEL lub Amphenol). Stosujemy wg zamówienia opcjonalnie: rękojeści typu ERGO (wzór TRAFIMET) lub rękojeści ERGO RC wyposażone w potencjometr regulacji prądu spawania z 6 kablowym przewodem sterowniczym (oznakowany, bez wtyku). Do każdego uchwytu dodawany jest przybornik z częściami eksploatacyjnymi zawierający elektrodę, łącznik prądowy, tulejkę zaciskową, korek oraz dwie dysze ceramiczne.

Uchwyty ERGO
1. Główka sztywna, giętka (F) lub z zaworkiem w rękojeści (V)
2. Rękojeśćstandard w osłonie gumowej lub typu TRAFIMET ERGO+ wtyk typu DINSE, bez wtyków sterujących
3. Dopłata za każdy dodatkowy mb uchwytu powyżej 4m wg n/w specyfikacj
4. Dopłata za wtyk typu EURO TIG/plazma zamiast typu DINSE - 29,90 zł

Dopłata za każdy dodatkowy mb uchwytu - 19,00 zł

Typ uchwytu	4m
Długość (m)	4
Numer katalogowy	MAW007T
Obciążalność prądowa w cyklu pracy X 35(A) - AC	160
Obciążalność prądowa w cyklu pracy X 35(A) - DC	200
Zakres średnic elektrod / długość elektrody (mm)	1,0 – 4,0 / 175
Natężenie przepływu gazu ochronnego (l/min)	10 - 20
Rodzaj chłodzenia	gazem osłonowym