

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/uchwyt-spawalniczy-tw-mb-24-euro-5m-p-770.html>

Uchwyt spawalniczy TW / MB-24 EURO - 5m

Cena **387,00 zł**Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

Uchwyt spawalniczy TW-24 to uchwyt chłodzony gazem z przyłączem typu Euro. Wykonany jest zgodnie ze standardem BINZELA w oparciu o części importowane z krajów Unii Europejskiej oraz Azji. Przeznaczony jest do spawania ręcznego metodą MIG/MAG. Może być stosowany w większości urządzeń MIG/MAG wyposażonych w przyłącze Euro. Sprzedawany jest z pełnym uzbrojeniem, gotowy do podłączenia.

Długość (m)	3	4	5
Numer katalogowy	MAW0002321	MAW0002322	MAW0002323
Obciążalność prądowa w cyklu pracy X 60 (A)	230	230	230
Zakres średnic drutu elektrodowego (mm)	0,8 - 2,4	0,8 - 2,4	0,8 - 2,4
Rodzaj chłodzenia	gazem osłonowym	gazem osłonowym	gazem osłonowym
Natężenie przepływu gazu ochronnego (l/min)	10 - 18	10 - 18	10 - 18