

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/uchwyt-spawalniczy-tw-mb-401-chlodzony-ciecza-euro-5m-p-777.html>

## Uchwyt spawalniczy TW / MB-401 chłodzony cieczą EURO - 5m

Cena **480,00 zł**Dostępność **Dostępny**

### Opis produktu

Uchwyt spawalniczy TW-401 to uchwyt chłodzony cieczą z przyłączem typu Euro. Wykonany jest zgodnie ze standardem BINZELA w oparciu o części importowane z krajów Unii Europejskiej oraz Azji. Przeznaczony jest do spawania ręcznego metodą MIG/MAG. Może być stosowany w większości urządzeń MIG/MAG wyposażonych w przyłączy Euro. Sprzedawany jest z pełnym uzbrojeniem, gotowy do podłączenia.

Długość (m)	3	4	5
Numer katalogowy	MAW000421	MAW000422	MAW000432
Obciążalność prądowa w cyklu pracy X 60 - CO2 (A)	450	450	450
Obciążalność prądowa w cyklu pracy X 60- mieszanek (A)	400	400	400
Zakres średnic drutu elektrodowego (mm)	0,8 - 2,4	0,8 - 2,4	0,8 - 2,4
Rodzaj chłodzenia	płynem	płynem	płynem
Natężenie przepływu gazu ochronnego (l/min)	10 - 20	10 - 20	10 - 20
Ciśnienie płynu chłodzącego (bar)	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5
Minimalne natęż. przepływu płynu chłodz. (l/min)	1	1	1
Maksymalna temp. dopływu płynu chłodz. (°C)	50	50	50