

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/wiertarko-wkretarka-udarowa-aku-makita-hp002ga201-zestaw-p-1713.html>



WIERTARKO-WKRETARKA UDAROWA AKU MAKITA HP002GA201 ZESTAW

Cena	1 890,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	HP002GA201
Kod EAN	0088381735773
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA HP002GA201 akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa 64Nm XGT 40V Max 2.0Ah

WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa do ciężkich zastosowań zasilana akumulatorem XGT 40V Max
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- 21-stopniowa regulacja momentu obrotowego
- Kompaktowe rozmiary - całkowita długość 174 mm
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski
- Elementy przekładni wykonane z metalu dla zwiększonej żywotności
- Kontrola prędkości obrotowej spustem włącznika
- 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

DANE TECHNICZNE

- System: XGT 40V Max
- Napięcie: 40V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Maksymalny moment obrotowy:
- Miękki: 30 Nm
- Twardy: 64 Nm
- Ilość nastaw wysprzęglika sprzęgła: 21 + wiercenie + wiercenie udarowe
- Uchwyt: 1.5 mm - 13 mm
- Rodzaj mocowania: walcowe - samozaciskowe
- Ustawienia prędkości: 2
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym:
- 1 bieg: 0 - 600 obr/min
- 2 bieg: 0 - 2200 obr/min
- Częstotliwość uderu na biegu jałowym:
- 1 bieg: 0 - 9000 ud/min
- 2 bieg: 0 - 33000 ud/min
- Maksymalna zdolność wiercenia:
- W drewnie:
- Przy użyciu wiertła śrubowego (kręte): 38 mm
- Przy użyciu sękownika (samoczynnym posuwem): 38 mm
- Przy użyciu otwornicy (piła walcowa): 51 mm
- W stali: 13 mm
- W murze: 13 mm
- Zakresy dokręcania:
- Wkręt do drewna: 10 mm x 90 mm
- Wkręt maszynowy: M6

-
- Długość całkowita: 174 mm
 - Wymiary (D x S x W): 174 mm x 86 mm x 294 mm
 - Waga (EPTA): 2.0 - 2.9 kg
 - Waga z akumulatorem 2.0Ah / 2.5Ah: 2.3 kg
 - Waga z akumulatorem 4.0Ah: 2.6 kg
 - Waga z akumulatorem 5.0Ah: 2.9 kg

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 87 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 98 dB(A)
- Poziom wibracji przy wierceniu w metalu: 2.5 m/s² lub poniżej
- Poziom wibracji przy wierceniu udarowym w betonie: 9.0 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Wiertarko-wkrętarka udarowa HP002G
- Samozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm (zamontowany) (763256-3)
- Uchwyt do mocowania na pasku (346317-0)
- Końcówka wkrętakowa nr 2 (784637-8)
- 2x Akumulator XGT 40V Max 2.0Ah ze wskaźnikiem naładowania BL4020
- Ładowarka XGT 40V Max DC40RC
- Walizka systemowa typu MAKPAC
- Wkład do walizki systemowej typu MAKPAC
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii XGT 40V Max: BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F. Wymienione akumulatory MAKITA z serii XGT 40V Max współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi do ciężkiego zastosowania marki MAKITA.

W celu uzyskania optymalnej wagi urządzenia zalecane są akumulatory BL4020, BL4025, BL4040.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC40RA, dwuportowa ładowarka Makita DC40RB, ładowarka Makita DC40RC.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z innych serii narzędzi marki MAKITA. (Wyjątkiem jest plecak zasilający PDC01 i PDC1200.)